

30kw高原型柴油发电机组TO32000ET低温启动

产品名称	30kw高原型柴油发电机组TO32000ET低温启动
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

30kw高原型柴油发电机组，

导致柴油发电机组活塞环损坏的原因有：发电机活塞或连杆异常，引起活塞环非正常磨损。活塞磨损造成气缸间隙过大，连杆变形。发电机活塞环硬度与气缸壁硬度差别过大，即活塞环材质与气缸壁不配套。用于某些用电单位没有网电供应，如远离大陆的海岛，偏远的牧区、农村，荒漠高原的军营、工作站、雷达站等，就需要配置自备电源。所谓自备电源，就是自发自用的电源，在发电功率不太大的情况下，柴油发电机组往往成为自备电源的。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

2.发动机型号： YOTO3200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450*710*995

11.售后服务: 大泽原装 联保

四.随机配件:

1.说明书, 保修卡, 合格证, 连接线, 随机小工具, 工具包

备用电源也称应急电源, 主要用途是某些用电单位虽然已有比较稳妥可靠的网电供应, 但为了防止意外情况, 如出现电路故障或发生临时停电之类, 仍配置自备电源作应急发电使用。可见, 备用电源实际上也是自备电源的种, 只不过它不被作为主电源使用, 而仅仅在紧急的情况下作为种救济手段使用。大泽柴油发电机组具有结构紧凑、功率存储大、运行稳定, 调速性能好、排放低、可靠性高等优点, 发动机维修期限超过10000小时以上, 得到市场的致认可。