陕西机房专用空调总代理艾默生.约顿.海瑞弗

产品名称	陕西机房专用空调总代理艾默生.约顿.海瑞弗
公司名称	西安联信电源设备有限公司
价格	929.00/普通
规格参数	
公司地址	西安陕西省西安市雁塔路南段乐游路8号
联系电话	029-65615650 18192057355

产品详情

陕西机房专用空调总代理【艾默生.约顿.海瑞弗】。（15529312284）本司座落在美丽的西安古都，是业界专业的机房空调销售，安装，与服务，一条龙服务的专业化团队！！！！
陕西机房专用空调总代理直接与厂家对接合作，价格低，技术方案成熟！
陕西机房专用空调主要技术特点： 大屏幕中英文lcd显示 完全电气隔离，标配输入，输出隔离变压器，分别实现与输入电源和负载的电气隔离，提高ups的稳定性和可靠性。
内置逆止二极管，避免了二极管外置带来的交直流共柜的安全隐患。
先进的电池管理系统（电池独立配置），极大提高电池的使用效率和延长电池工作寿命。 n
1风扇冷却系统，既使发生风扇故障，冗余的冷却系统仍能够确保系统满载工作。
冗余工作电源，分别取自市电、旁路、电池的冗余工作电源，确保整个ups控制系统可
陕西机房专用空调的技术范围： 陕西机房专用空调陕西机房专用空调 额定输出功率 30kva 40kva 60kva 80kva 陕西机房专用空调物理参数 尺寸（宽×深×高mm） 900×875×1900 900×875×1900 1250×875×1900 1250×875×1900 重量（kg） 750 850 1150 1350 输入特性 输入电压 380v,3相4线制 允许的市电电压变化范围 20%，-15%，可调至上±25% 频率 50hz，±10% 输出特性 输出电压 220v，单相 过载能力 110%，60分钟；125%，10分钟；150%，1分钟。 逆变器短路限流能力 290%额定电流5秒 频率 50hz 市电同步跟踪频率范围 ±1hz，±2hz(可调) 内部时钟的稳定性 ±0．1% 电压稳定性 稳态 ±1% 瞬态 ±4%（0-100%负载，在20毫秒内恢复到稳态值） 带线性负载 ＜2% 带非线性负载 ≤3% 噪音（1米处） 53-65db www.sxlxdy.com www.xalxdy.com