

欧瑞修路用塑料网生产线

产品名称	欧瑞修路用塑料网生产线
公司名称	青岛欧瑞泰科塑料机械有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	螺杆数:双螺杆 生产能力:500 (Kg/h) 产品用途:广泛应用于高速公路、市政道路、铁路、飞机
公司地址	胶州市胶北街道办事处
联系电话	13780691911 13153255909

产品详情

土工格栅 (geogrid) 是一种主要的土工合成材料，与其他土工合成材料相比，它具有优越的性能与功效。常用作加筋土结构的筋材或复合材料的筋材等。

土工格栅分为塑料土工格栅、钢塑土工格栅、玻璃纤维土工格栅和聚酯经编涤纶土工格栅四大类。格栅是用聚丙烯、聚氯乙烯等高分子聚合物经热塑或模压而成的二维网格状或具有一定高度的三维立体网格屏栅，当作为土木工程使用时，称为土工格栅。

工具/原料：

土工格栅材料、填料拌和设备、摊铺机械、施工作业人员

工程作用/特点：

土工格栅强度大、蠕变小、适应各类环境土壤，可以满足高等级公路中的高大挡墙使用。

能有效的提高加筋承载面的嵌锁、咬合作用、极大程度的增强地基的承载力、有效的约束土体的侧向位移，增强地基稳固性能。与传统格栅相比更具有强度大、承载力强、抗腐蚀、防老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。更适应于深海作业、堤岸加固，从根本上解决了其他材料做石笼因长期受海水冲蚀而造成的强度低、耐腐蚀性能差、使用寿命短等技术难题。能有效的避免在施工过程中被机具碾压、破坏而造成的施工损伤。

工程作用/应用领域：

适用于各种公路、铁路、机场的路基增强路面增强。

适用于大型停车场和码头货场等承载的地基增强。

适用铁路、公路的边坡防护。

适用的涵洞增强、矿山、坑道加固。

适用于单向拉伸土工格栅增强后的土坡的二次增强，进一步增强土坡，防止水土流失。

工程作用/用途：

土工格栅适用于各种堤坝和路基补强、边坡防护、洞壁补强。大型机场、停车场、码头货场等性承载的地基补强。

土工格栅用于增大路（地）基的承载力，延长路（地）基的使用寿命。

土工格栅用于防止路（地）面塌陷或产生裂纹，保持地面美观整齐。

土工格栅用于施工方便，省时，省力，缩短工期，减少维修费用。

土工格栅用于防止涵洞产生裂纹。

土工格栅用于增强土坡，防止水土流失。

土工格栅用于减少垫层厚度，节约造价。

土工格栅用于支撑边坡植草网垫的稳定性绿化环境。

土工格栅可有效阻隔地震力传递,并对增强路堤的地震刚度、强度、稳定性具有重要作用。

欧瑞泰科生产制造的系列塑料单双向拉伸土工格栅生产线是在本公司多年的生产塑料板材设备的经验基础上自行研制开发的guojiazhuanli，主要用于生产各种规格的单双向土工格栅。该机组具有质量稳定，操作简单等优点，是您投资的zuijia选择。

单向土工格栅线:

挤出机型号 SJ-150/30

主电机功率 250KW

生产能力 600kg/h

拉速 5-10米/分钟

冲压频率 35-65/分钟

生产范围 20-300kn/m

材料 PE、PP

整体尺寸 40x1.95x2.6 (m*m*m)

双向土工格栅线:

生产范围 20-300kn/m

材料 PP

生产能力 500kg/h

拉速 5-50米/分钟

冲压频率 35-80/分钟

产品宽度 4000mm-9000mm