

# 许昌市大型柴油发电机出租 静音环保

产品名称	许昌市大型柴油发电机出租 静音环保
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

## 产品详情

对于简单叙述防止康明斯发电机组损坏的措施有哪些这个问题，我们首先就是要检查康明斯发电机组它的定子绕组端部无松动，防止引起相间短路。

其次就是康明斯发电机组的防止定子绕组相间短路：加强对康明斯发电机组个测温点温度的检查，防止局部过热破坏绝缘。

防止冷却器漏水：巡检时带好手电筒，认真检查冷却器有无漏水、结露现象。冷却水压力不能超过额定值。

运行中注意检查康明斯发电机组负序电流表，以便及早发现异常，防止转子匝间短路。

防止康明斯发电机组非全相运行。康明斯发电机组变压器组的主断路器出现非全相运行时，其相关保护应及时启动断路器失灵保护，在主断路器无法断开时，断开与其连接在同一母线上的所有电源。

防止康明斯发电机组非同期并网。防止康明斯发电机组局部过热，康明斯发电机组过热报警时，应采取

措施降低温度，必要时停机进行消缺处理。当康明斯发电机组的转子绕组发生一点接地时，应立即查明故障点与性质。如是稳定性的金属接地，应立即停机处理。

防止励磁系统故障引起康明斯发电机组损坏：励磁调节器的自动通道发生故障时应及时修复并投入运行。严禁康明斯发电机组在手动励磁调节下长期运行。在手动励磁调节运行期间，在调节康明斯发电机组的有功负荷时必须先适当调节康明斯发电机组的无功负荷，以防止康明斯发电机组失去静态稳定性。在电源电压偏差为 + 10% ~ - 15%、频率偏差为 + 4% ~ - 6% 时，注意检查励磁控制系统及其继电器、开关等操作系统均能正常工作。

上述就是为你介绍的有关简单叙述防止康明斯发电机组损坏的措施有哪些的内容，大家对此还有什么感到疑问需要了解的，欢迎大家前来咨询我们网站，我们会有的士为你讲解

来源：本内容转自 [创新互联](#)