

环氧玻璃丝包线浸渍树脂 荣泰

产品名称	环氧玻璃丝包线浸渍树脂 荣泰
公司名称	浙江荣泰科技企业有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:荣泰 溶解性:水性 性能:透明玻璃漆
公司地址	浙江省嘉兴市嘉兴工业园区明新路235号
联系电话	86 0573 83188500

产品详情

品牌	荣泰	溶解性	水性
性能	透明玻璃漆	颜色	红棕色透明液体
干燥时间	1(h)	保质期	6(个月)

r-1449漆是由耐热树脂改性环氧树脂、固化剂等组成的高固含量玻璃丝包绕组线专用浸渍绝缘漆，耐热等级为f级。r-1449通过rohs环保产品检测认证。r-1449漆具有干燥较快、烘温低、挥发份少、对玻璃丝浸润性好，附着力强等特点。用于制造温度指数155或130的各类玻璃丝包绕组线（如双玻璃丝包、漆包丝包、薄膜包丝包等），丝包层强度高，一般不会发生回粘、铜绿等不良现象，外观漂亮。由于环氧树脂材料的耐高电压性和与云母绝缘的良好相容性，用r-1449漆制造的玻璃丝包线更适合在高压电机或电器上使用。使用r-1449漆还有利于节能、劳动保护和环境保护。