

华能直销岩棉板岩棉板价格

产品名称	华能直销岩棉板岩棉板价格
公司名称	廊坊华能实业保温建材有限公司
价格	1850.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊大城留各庄工业区
联系电话	0316-5795279 15230602607

产品详情

编辑本段特点 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。 2、燃烧性能：不燃。 3、热荷重收缩温度：643度。 4、吸湿性：3.9%。 5、有机物含量：2.9%。 [2] 编辑本段性能

防火：彩色复合夹芯板的面质材料及保温材料为非燃材料，完全能够满足防火规范要求。 耐久：多种研究显示，及国外40年以上广泛使用证实,经特殊涂层处理的彩色钢板保质期在10 - 15年，以后每隔10年喷防腐涂料，板材寿命可达35年以上。 美观：压型钢板清晰的线条多达几十余种的颜色，可配合任何风格建筑物的需求，达到令人满意的效果。 高强度：采用高强度钢板为基材（抗张拉强度5600kg/cm）再加上最先进设计与滚压成型，具有极佳的结构特性。 保温隔热：该复合板常用保温材料有：岩棉、玻璃纤维棉、聚乙烯、聚氨酯等，导热系数低，具有良好保温隔热效果。 [2] 编辑本段基本参数 材质：彩钢板、岩棉 表观密度：岩棉120（kg/m3） 导热系数：0.04（w/(m.k)） 最高使用温度：450（ ） 规格：1000*600、1200*600（mm） 岩棉板执行标准：国标 工作温度：80-450（ ） 吸湿率：3.9（%） 外墙用岩棉板应符合gb t 25975-2010建筑外墙外保温用岩棉板执行标准。 1. 施工性能好。施工成本低。对人体危害小。 2. 酸性系数高（酸性系数大于1.6，所以耐腐蚀性高，这样使用周期长。） 3. 抗拉抗压性能好，强度高。 4. 产品工艺复杂，打褶会增加抗压力和拉拔力[2] 编辑本段系统做法 1、外墙：应可采用专用粘结砂浆与基墙粘结，辅以锚栓和网格布。饰面可为各种干挂幕墙，直接做涂料饰面 岩棉板需谨慎，不得用于面砖饰面。 2、屋面：强度较低，吸水率较高，不得用于屋面。 3、执行的标准：国家和江苏省尚未出台应用标准。 编辑本段结构作用 岩棉板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。 粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机物。 保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物为岩棉纤维以及一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。 饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让岩棉板保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。 配件主要选用各类涂料，一方面增加岩棉板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。 [3]