

硅芯管接头衡水艺丰塑料制品厂直销

产品名称	硅芯管接头衡水艺丰塑料制品厂直销
公司名称	衡水市桃城区艺丰塑料制品厂
价格	30.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水衡水市桃城区红旗大街
联系电话	86-03187920078 13831812180

产品详情

一、用途 按照jt/t496 - 2004、q/k1020 - 2005设计，用于硅芯管连接。 二、产品图片 三、组成及材质按照连接顺序，组装连接。 连接顺序：

端帽、弹性卡圈、垫圈、橡胶密封圈、连接丝杆、橡胶密封圈，垫圈，弹性卡圈、端帽 材料：abs abs abs 橡胶 abs 橡胶件 abs abs abs 共计九个零件5个品种组成。 四、技术要求 硅芯管接头技术要求 规格 项目 32/26 32/28 40/33 46/38 外观 表面光泽，无杂质、无飞边、无气泡、无裂纹、螺纹完整。 材料 abs塑料及橡胶。 连接管外径（mm） 32 0.8 32 0.8 40 1.2 46 1.5 管接头密封性试验 温度20 ，压力50kpa条件，保持24h，无渗漏。 管接头连接力（n）（拧紧状态下） 4300 4300 6700 8000 五、安装说明 1、管两端切平，并且清理干净； 2、按照连接顺序组装连接； 3、用随本产品附送的专用工具拧紧，保证组装顺序正确，切实拧紧到位的情况下（注：不需要拧紧过程中使用加力工具），接头密封性能达到最佳状况； 4、接头能够多次拆装，长时间使用后拆开接头，重新再装时，

请仔细检查密封圈的有效性。如发现损坏，应重新更换。 硅芯管密封堵头说明书 一、用途 按照jt/t496 - 2004、q/k1012 - 2005设计，用于硅芯管两端密封。 二、产品图片 三、组成及材质按照连接顺序，组装连接。 连接顺序：环状螺母、垫圈、橡胶密封圈、环耳螺杆 材料：abs abs 橡胶 abs 共计四个零件组成。 四、技术要求 硅芯管密封堵头技术要求 规格 项目 32/28 40/33 外观 内外壁应光滑，平整，不允许有裂口及明显的痕纹，浇口及溢边应修除平整。 材料 abs塑料及橡胶 连接管外径（mm） 32 0.3 40 0.8 耐水压密封试验 温度20 ，压力50kpa条件，保持24h，无渗漏。

五、安装说明 1、管两端切平，并且清理干净； 2、按照组装顺序将密封堵头组装好； 3、先将密封堵头拧松开后放入硅芯管里面,然后将其拧紧,达到最佳状况为宜； 4、密封堵头能够多次拆装，长时间使用后拆开密封堵头，重新再装时，请仔细检查各组件的有效性，如发现损坏，应重新更换。

。