

专业三网合一光纤配线架供应

产品名称	专业三网合一光纤配线架供应
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1050.00/台
规格参数	普纬达:-40 ~ +60 光纤配线架: 95% (+40 时) 宁波:70 kPa ~ 106 kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

专业三网合一光纤配线架供应三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线架、三网合一ODF配线架、专业三网合一光纤配线架供应宁波普纬达通信设备有限公司是从事光纤配线架_光纤配线柜_ODF光纤配线架(柜)_ODF配线架(柜)_ODF单元箱_ODF配线箱等通信接线设备的***科技企业，专业三网合一光纤配线架供应公司创建以来，凭着对光纤通信新技术的不三网合一光纤配线柜为安装服务器、显示器、UPS等19"标准设备及非19"标准的设备***的机柜，在机柜的深度、专业三网合一光纤配线架供应高度、承重等方面均有要求。高度有2.米、1.8米1.6米、1.4米、1.2米、1米等各种高度；常用宽度为600MM、750mm、800mm三种；专业三网合一光纤配线架供应常用深度为600mm、800mm、900mm、960mm、1000mm五种。各厂家亦可根据客户的需要订做。

用于安装各种设备，尺寸繁多，用途***，有19"标准托盘、非标准固定托盘等。

常规配置的固定托盘深度有440mm、480mm、580mm、620mm等规格。固定托盘的承重不小于50KG。

1. 本设备采用日本标准SPCC***冷扎钢板制成，喷涂前作防锈磷化处理，附着力强，抗腐性好，工艺精湛，外形美观高雅；
2. 本设备严格按照ANSI/EIARS-310-D、DIN41491、Part1、IEC297-2、DIN41494、Part7、GB/T3047-2-92等标准制造；
3. 结构坚固、布局合理、***。
4. 采用组合式结构安装拆卸灵活，前后门带锁开起，左右侧门可拆卸，可多方位观察，***

操作，施工维护方便；

5. 设备的顶后部、底后部，均有大口的进出线孔；
6. 本设备若作为综合机柜，可安装音配单元、数字配单元、光配单元、电源箱、路由器等；
7. 任何标准19英寸的单元箱盒，均可配套安装；
8. 机架的横竖立柱，有多种孔位，更于各种配件的安装；
9. 机柜的顶部装有排风扇，后门有多孔位散热通风孔；
10. 机柜可***安装脚轮，支承脚或安装底座；
11. 本设备适用各类中小型通信机房，更适应移动基站。

特征：A型光纤配线架外向美观，结构紧凑，容量大，密度高，适用于带状光缆和普通光缆。

机架可定做敞开式或全封闭结构，前后开门，便于操作、防尘效果好。每单元装6个12芯熔配一体化模块，熔接模块在单元中有可靠的定位及限位装置，可单片移除操作使熔接一次性完成，简化了操作。

合理的走线、绕、贮纤结构***光纤在任何地方的曲率半径不小于40mm。

打开单元门板上面有明显的线序示名标识，方便查找线路，而打开的单元门板又可作为临时工作平台。

机架具备***地接地保护装置。采用双开玻璃门，左右二面局配有盘纤装置，方便操作。技术特征：

机架高压防护接地与机架间 缘，缘电阻 > 1000M /500V(DC)

机箱高压防护接地与机箱间耐压：> 3000v (DC) 一分钟无击穿、无飞弧现象。工作环境：

工作湿度：-5+40

对湿度：85 (+30) 大气压力：70106Kpa