

V带拉力试验机检验要求，V带拉伸测试设备量程

产品名称	V带拉力试验机检验要求，V带拉伸测试设备量程
公司名称	济南中创工业测试系统有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区新沙工业园区
联系电话	86-053185555886 13031706888

产品详情

v带拉力试验机检验要求，v带拉伸测试设备量程

v带拉力试验机厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂操作系统：触摸键操作方式，液晶显示器实时显示，全中文操作，克服了老式数码管显示容易发生故障的难题，并且美观大方、方便快捷。

主要技术参数：

主要技术参数	200	500	1000	2000	5000
最大试验力	200n	500n	1000n	2000n	5000n
最小读数值	0.01n		0.1n		
示值相对误差	± 1.0%				
试验空间	0-1000mm				
横梁移动速度	1-500mm/min, 无级调速				
位移测量行程	1000mm (可增大量程)				

位移分辨率	0.01mm
位移示值相对误差	示值的 ± 1.0%
试验机级别	1级
液晶显示内容	试验力、位移、峰值、运行状态、运行速度等
主机重量	130kg
试验机尺寸	530 × 265 × 1780 mm
外观	应符合gb/t2611要求
成套性	符合标准要求
保护功能	试验机有过载保护功能
供电电源	ac 220v , 50hz

功能介绍：

自动标定：系统可自动实现示值准确度的标定；

可自动求取位移对应的力值；

操作方便：汉字菜单式操作，直观明了

电话：0531-85990007

手机：15098886000

qq：3070594936

www.lalishiyANJI.com www.yalishiyANJI.com www.wannengji.com

功能齐全：能够进行拉伸、伸长率、撕裂、剥离等试验

动态曲线：试验过程中能够显示出动态曲线图；

自动显示：在整个试验过程中，实时显示试验力、峰值、试验状态；

自动控制：试验参数输入完毕,可自动完成试验过程；

破断判断:试样断裂后,移动横梁自动停止移动；

限位保护:具有机械和程控两级限位保护功能;

当负荷超过最低负荷2%-10%，系统自动保护。

v带拉力试验机检验要求，v带拉伸测试设备量程