

琴钢线扭转破裂检验设备扭矩系数，钢帘线扭断力测

产品名称	琴钢线扭转破裂检验设备扭矩系数，钢帘线扭断力测
公司名称	济南中创工业测试系统有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区新沙工业园区
联系电话	86-053185555886 13031706888

产品详情

琴钢线扭转破裂检验设备扭矩系数，钢帘线扭断力测试仪价格

琴钢线扭转破裂检验设备厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂主要配置：

- 1、扭转主机一台
- 2 交流伺服调速系统和交流伺服调速电机各一套
- 3 台湾abba精密导轨两副

一、全自动材料扭转试验机主要用途：

全自动材料扭转试验机采用卧式结构，嵌入式高性能单片cpu控制器，液晶显示，全中文操作及显示界面，显示信息直观易读，多按键操作，配以中文显示界面，使你的操作更简单，完全根据习惯性的提示界面顺序操作，即可完成系统参数设置。显示扭矩、扭转角度、扭转速度，数字式数据采集卡和全数字test smart系统组成控制、数据采集及处理系统。采用精密减速器传动，具有加载均匀、稳定、无冲击现象、数据采集控制准确的特点。

二、全自动材料扭转试验机功能介绍：

可实时显示试验角度及扭矩。也可选择峰值检测，试验机可自动记录试样断裂前的最大扭矩。

试验结束后可选择查询或打印当次试验结果；可显示当前的年、月、日、时、分、秒。

三、全自动材料扭转试验机技术参数：

--	--	--	--	--	--

型号	nz-500nm	nz-1000nm	nz-2000nm	nz-3000nm	nz-5000nm
最大试验扭矩	500nm	1000nm	2000nm	3000nm	5000nm
扭矩测量范围	1%-100%				
扭矩最小读数值	0.01nm	0.1nm			
扭矩示值相对误差	± 1%				
扭转角最小读数值	0.1 °				
最大扭转角	99999 °				
扭矩角测量相对误差	± 1%				
扭转速度	1-720 ° /min				
试样尺寸	0.1-500mm				
夹头间最大间距	500mm				
试验转动方向	双向				
试验机级别	1级				
供电电源	220v , 50hz				
主机尺寸	1260*500*1000mm				

四、适用标准：

gb/t 10128-1998 《金属室温扭转试验方法》

gb/t 10128-2007 《金属室温扭转试验方法》

电话：0531-85990007

手机：15098886000

qq：3070594936

www.lalishiyANJI.com www.yalishiyANJI.com www.wannengji.com

服务宗旨：七天包退，十五天包换，一年质保，终生服务。

服务承诺：如机器出现故障，1小时内给与电话答复，省内24-48小时内上门服务，省外48-72小时上门服务。

琴钢线扭转破裂检验设备扭矩系数，钢帘线扭断力测试仪价格