

变压器420V变420V、390V、360V输出多组抽头变压器

产品名称	变压器420V变420V 、390V、360V输出多组抽头变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	2688.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 电压:三相420v变420v390v360v 应用:非标设备
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

变压器420V变420V、390V、360V输出多组抽头变压器

卓尔凡非标定制变压器，输入输出都可做多组电压，一级抽头或三级抽头最多可做四组抽头变压器，非标定制三相变压器，非标控制变压器，非标测试变压器。

SG系列单、三相干式隔离变压器是我公司在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型干式隔离变压器，从300VA到1000KVA之间，符合IEC439、GB5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；隔离变压器进行真空浸漆，使隔离变压器的绝缘等级达到F级或H级，产品性能达到国内外先进水平。SG系列单、三相干式隔离变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz，电压660V以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、船舶、整流装置、照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。加屏蔽就进一步免除了由隔离变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种N-G来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但隔离变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

隔离变压器特点：

在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线接线转换为四线 Y_0 系统，加屏蔽就进一步免除了由隔离变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种N-G来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但隔离变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。

广泛用于输电用途或作可调电源输出电压用。如照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、整流装置等。产品性能均能满足用户各种特殊要

自耦变压器技术参数：

- 1、产品名称：单、三相自耦变压器
- 2、规格：0.5KVA-1000KVA
- 3、输入电压：单相、三相(客户可以自定电压)
- 4、输出电压：单相、三相(客户可以自定电压电压 $\pm 5\%$ (空载))
- 5、效率： 95%
- 6、波形失真：无附加波形失真
- 7、绝缘电阻： 50M欧
- 8、电气强度：工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象
- 9、过载能力：二倍的额定电流,维持1分钟

卓尔凡电源低压变压器生产厂家，单相变压器、三相变压器，单相自耦变压器，三相隔离变压器，厂家提供免费技术咨询及报价