

美国杜邦Surlyn沙林树脂1652薄膜级

产品名称	美国杜邦Surlyn沙林树脂1652薄膜级
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	67.00/吨
规格参数	型号:1652 特性:锌离子聚合物 用途:用于吹塑,流延膜,片材挤出及共挤出等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房(注册地址)
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

东莞市景亿塑胶有限公司专业销售美国杜邦Surlyn沙林树脂1652薄膜级。Surlyn沙林树脂1652是一种锌离子聚合物，具有出色的特性和广泛的用途，适用于吹塑、流延膜、片材挤出及共挤出等加工工艺。

美国杜邦Surlyn沙林树脂1652薄膜级的主要型号为1652，这种型号的树脂具有独特的性能特点，能够满足各类加工需求。以下是Surlyn沙林树脂1652的主要特性：

优异的透明度：Surlyn沙林树脂1652薄膜制品在透明度方面表现出色，能够提供清澈明亮的外观。

耐热性：1652型号的树脂具有出色的耐高温性能，可在高温环境下保持稳定，不易变质。

良好的耐化学性：该树脂对酸、碱等物质具有较高的耐受性，能够在各类化学环境下保持材料的稳定性。

卓越的机械性能：Surlyn沙林树脂1652薄膜级具有出色的拉伸强度和冲击强度，能够承受较大的外力。

美国杜邦Surlyn沙林树脂1652薄膜级广泛应用于各种加工工艺中，包括：

吹塑：Surlyn沙林树脂1652能够通过吹塑工艺制成各种形状的塑料制品，如瓶子、容器等。

流延膜：该树脂适用于流延膜工艺，制作出的薄膜具有良好的透明度和耐用性，可用于包装、覆盖等用途。

片材挤出：Surlyn沙林树脂1652可通过片材挤出工艺制成片材，广泛应用于建筑、家居及包装行业。

共挤出：该树脂可与其他材料共挤出，增强材料的性能，并实现更多的应用领域。

除了以上提到的特点和用途，Surlyn沙林树脂1652还具有以下优势：

低成本：价格比起其他同类产品来说更具有竞争力。

易加工：Surlyn沙林树脂1652具有良好的流动性和成型性，易于加工，让您的生产更加高效。

优异的气密性：该树脂具有良好的气密性，适用于需要防潮、防氧化等特性的产品应用。

物性参数表：Surlyn 沙林树脂 1652 美国杜邦

东莞市景亿塑胶有限公司作为Surlyn沙林树脂1652的专业供应商，我们提供优质的产品和完善的服务，为您的生产提供全方位的支持。欢迎您随时联系我们，了解更多关于Surlyn沙林树脂1652的信息，并获取样品进行测试。