

# 日照英威腾UPS电源HT1106S-内置电池标机6KVA-5400W

产品名称	日照英威腾UPS电源HT1106S-内置电池标机6KVA-5400W
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:英威腾 型号:HT1106S 产地:日照
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

品牌 英威腾

产品特性 长寿命

是否进口 否

产地 国产

型号 HT1106S

类型 通信电源

输入电压 220V

输出功率 5400W

商品介绍

英威腾UPS电源HT1106S 内置电池标机6KVA 5400W价格

产品说明

英威腾UPS电源广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域。

- 智能化电池管理，的网络管理功能等优点。
- 双变换在线式结构设计，数字化控制技术、超高的输入、输出功率因数。
- 高速智能DSP控制，实现\*\*\*的系统性能与保护。
- 输出功率因数高达0.9，提供更强的带载能力。
- 超宽输入电压范围。
- 输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。
- LCD/LED显示，显示丰富的机器信息。
- 可靠、滤波、稳定的正弦波输出

## 产品参数

### 型号

HT1106S

HT1106L

HT1110S

HT1110L

HT1115L

HT1120L

### 冷启动功能

是，默认设置输出频率为50HZ

输入电压范围

50% ~ 125% ( 220/230/240VAC)

65%载@ > 110VAC ; 80%载@ > 132VAC ; 90%载@ > 154VAC ; > 176VAC

输入功率因数

0.99

0.98

输入频率范围

40Hz-70Hz

输出频率

50/60Hz

输出功率因数

0.9

额定输出电压

220/230/240VAC

电压调整率

± 1%

电压失真度

1%THD, 线性满载 ; 5%THD, 非线性满载

电池电压

192VDC

主路切电池

0

逆变切旁路

0.1ms

0ms

主路效率

93.0%

93.0%

93.5%

ECO模式

98.0%

噪音 ( 距离1m )

<48dB@<70%载 ;

<48dB@

<53dB@<70%载 ;

过载能力 (主路模式)

110% : 10分钟时后切到旁路 ; 130% : 1分钟后切到旁路 ;

150% : 30秒后切到旁路 , 切到旁路后等待1分钟后关闭旁路