

日照英威腾HT1110XL在线式UPS电源10KVA网络设备

产品名称	日照英威腾HT1110XL在线式UPS电源10KVA网络设备
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:英威腾 型号:HT1110XL 产地:日照
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

HT11系列在线式1-20KVA UPS电源

功率范围：1kVA ~ 20kVA

工作方式：单进单出、双变换工频在线工作

应用范围：

广泛应用于金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域。

产品特点：

1. 全数字化控制

在线式双变换结构设计，数字化控制技术、超高的输入、输出功率因数；

高速智能DSP控制，实现系统性能与保护；

输出功率因数高达0.8，为客户提供更高的使用容量。

输入过压、短路、过温等多重的保护功能；

LCD/LED显示，显示丰富的机器信息；

英威腾HT1110XL在线式UPS电源10KVA网络设备可靠、稳定的正弦波输出；

可靠的保护功能，超宽输入电压范围；

输出隔离变压器。

2. 智能化电池管理

独特的工业化设计，确保恶劣环境下安全运行；

的网络管理功能等优点。

技术参数表

型号	HT1106S	HT1106L	HT1110S	HT1110L	HT3110L	HT3115L	HT3120L
冷启动功能	是，默认设置输出频率为50HZ						
输入电压范围	50%~125% (220V/230V/240V)				50%~125% (380V/400V/415V)		
	99.98%载@80%~125%				99.98%载@80%~125%		
	90%载@70%~80%				90%载@70%~80%		
	80%载@60%~70%				80%载@60%~70%		
	65%载@50%~60%				65%载@50%~60%		
相制	单进单出				三进单出		
输入功率因数	0.99		0.99		0.95	0.95	0.95
输入频率范围	40Hz-70Hz						
频率自适应	可设						
输出功率因数	0.9						
额定电压	220V/230V/240V				220V/230V/240V(380V/400V/415V)		
电压调整率	± 1%				± 1%		
电压失真度	1%THD，线性满载				1%THD，线性满载		
	5%THD，线性满载				5%THD，线性满载		
电池节数	16节						
主路切电池	0		0		0	0	0
逆变切旁路	0.1ms		0		0	0	0
主路效率	93.0%				93.5%		
ECO模式	98.0%				98.0%		
噪音	<48dB@<70%载 <5 8dB@>70%载 1m距离		<48dB@<70%载 < 60dB@>70%载 1m距离		<48dB@<70%载 <65dB@> 70%载 1m距离		
过载能力 (主路模式)	110%：1小时后切到旁路				110%：1小时后切到旁路		
	130%：1分钟后切到旁路				130%：1分钟后切到旁路		
	150%：半分钟后切到旁路，切到旁路后等待1分钟后 关闭旁路				150%：半分钟后切到旁路，切到旁路 后等待1分钟后关闭旁路		
峰值比	3:01				3:01		
显示	LED+LCD				LED+LCD		
RS232	支持后台监控软件				支持后台监控软件		
SNMP卡	远距离监控软件				远距离监控软件		
宽*长*高 (m)	250*526*640	250*526*480	250*526*640	250*526*480	250*526*640	250*526*750	250*526*750

净重	57	18	65	19	25	33	33
颜色	黑				黑		

在线式UPS不间断电源HT1110XS/10KVA机房通讯