

日照威腾UPS电源HT11系列6-20KVA在线式UPS

产品名称	日照威腾UPS电源HT11系列6-20KVA在线式UPS
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:英威腾 型号:HT11 产地:日照
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

产品特点

广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域。

- 智能化电池管理，超强的网络管理功能等优点。
- 双变换在线式结构设计，数字化控制技术、超高的输入、输出功率因数。
- 高速智能DSP控制，实现完美的系统性能与保护。
- 输出功率因数高达0.9，提供更强的带载能力。
- 超宽输入电压范围。
- 输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。
- LCD/LED显示，显示丰富的机器信息。
- 可靠、滤波、稳定的正弦波输出。

产品参数

型号	HT1106S	HT1106L	HT1110S	HT1110L	HT1115L	HT1120L
冷启动功能	是，默认设置输出频率为50HZ					
输入电压范围	50% ~ 125% (220/230/240VAC) 65%载@ > 110VAC ; 80%载@ > 132VAC ; 90%载@ > 154VAC ; 100%载@ > 176VAC					
输入功率因数	0.99				0.98	
输入频率范围	40Hz-70Hz					
输出频率	50/60Hz					
输出功率因数	0.9					
额定输出电压	220/230/240VAC					
电压调整率	± 1%					
电压失真度	1%THD , 线性满载 ; 5%THD , 非线性满载					
电池电压	192VDC					
主路切电池	0					
逆变切旁路	0.1ms				0ms	
主路效率	93.0%				93.0% 93.5%	
ECO模式	98.0%					
噪音 (距离1m)	<48dB@<70%载 ; <58dB@>70%载		<48dB@<70%载 ; 60dB@>70%载		<53dB@<70%载 ; <66dB@>70%载	
过载能力 (主路模式)	110% : 10分钟时后切到旁路 ; 130% : 1分钟后切到旁路 ; 150% : 30秒后切到旁路 , 切到旁路后等待1分钟后关闭旁路					
峰值比	3:1					
显示	LED+LCD					
通讯方式	RS232、SNMP卡					
选件	SNMP卡、并机套件、浪涌保护单元、ECO单元、内置维修旁路、干接点板					
尺寸 W*D*H (m)	250*562*650	250*504*480	250*562*650	250*504*480	250*562*650	250*562*710
重量 (kg)	59	18	65	20	27	34

