

聚四氟乙烯高温胶带

产品名称	聚四氟乙烯高温胶带
公司名称	泰州市亚星塑业有限公司
价格	80.00/平方
规格参数	
公司地址	泰州市高港区永安镇工业园
联系电话	0523-86922873 18952601573

产品详情

聚四氟乙烯玻璃纤维粘胶布表面光滑，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能，广泛应用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电气等行业，凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘等部位都可粘贴，并具有反复粘贴功能。

经过织物加强的聚四氟乙烯胶布更具用强度高的特点，可应用于浆纱机的滚筒、热塑脱模等行业，可反复使用、易于更换。可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单。免去喷涂四氟材料需专用设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制。

聚四氟乙烯胶带的主要特长；

耐高温性能好(连续使用温度-70至260)，即使在过热的加热器上也能够安全使用。

抗粘性好，熔化的包装薄膜的“渣屑”不会粘到加热器上。

电绝缘性极佳。

走行稳定性好，耐久性好，容易维修。

聚四氟乙烯粘胶带的应用范围；

用于包装食品、乳制品、药品的热密封压粘部位

塑料薄膜的热密封使用

用于包装染色、树脂加工用精压辊子的表面

用于包装粘合剂、贴合物涂覆机的辊子表面

用于包封加料斗、导轨的摩擦面

用于包封非粘性以及需要保持平滑性的部分

作为绝缘衬垫、绝缘部位的绝缘包封以及其它

织物加强型的聚四氟乙烯玻璃纤维胶带规格；

款号	厚度	最大宽幅	粘附强度（对钢）	抗拉强度	耐温
rd7013	0.13mm	1250mm	20n/100mm	200n/100mm	-70-260
rd7018	0.18mm	1250mm	25n/100mm	400n/100mm	-70-260
rd7025	0.25mm	1250mm	44n/100mm	650n/100mm	-70-260
rd7030	0.30mm	1250mm	58n/100mm	950n/100mm	-70-260

泰州市亚星塑业有限公司
专业生产：特氟龙输送带,特氟龙网带,铁氟龙胶带,铁氟龙高温布,铁氟龙输送带接头电熨斗,特氟龙网格输送带,铁氟龙传送带。详情请登录：<http://www.18952601573.com/>