

带孔钢结构橡胶支座 带有加劲钢板

产品名称	带孔钢结构橡胶支座 带有加劲钢板
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	877.00/件
规格参数	承载:1300kn 转角:0.03 材质:Q355B
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

产品详情

固定球铰支座认选用时应注意的事项：

- 1,选用支座时应注意承载力的大小,竖向拉力的大小,水平力的大小,并注意位移量和转角,对于减震支座还应注意水平弹性刚度。
- 2,选用支座时应注意支座的类型,即双向活动型,单向活动型,固定型。
- 3,减震支座的约束方向都给以位移和刚度,是为了工程减震的需要

KLQZ抗拉球形钢支座按结构形式可分为纵向活动支座（ZX）、多向活动支座（DX）、固定支座（GD）。受力情况下，通过支座局部变形带来的耗能起到减震作用。支座通过固定螺栓孔，借由螺栓实现和上下构件的固定。钢连廊用抗震下部钢筋砼柱的标号不得低于C40级。支座中采用PTFE制品，其摩擦系数很小，不老化，耐低温可达 - 150 ，保证了支座转动的灵活性及在北方寒冷地区的应用。支座纵向位移量为正负100mm，横向位移量为正负15mm。支座设计转角0.02rad。选用支座时应注意支座的类型，即双向活动型、单向活动型、固定型。减震支座的约束方向都给以位移和刚度，是为了工程减震的需要。