

各种轨道固定装置优质产品林州宏翔出品

产品名称	各种轨道固定装置优质产品林州宏翔出品
公司名称	林州市宏翔机械设备有限公司
价格	88.00/普通
规格参数	
公司地址	安阳林州市横水镇东赵村
联系电话	0372-6559423 13525801255

产品详情

林州市宏翔机械设备有限公司位于举世闻名的人工天河红旗渠畔，占地面积一万多平方米，拥有一批高素质专业化的技术人员及员工队伍，设备齐全，拥有500kg电炉二台，5t冲天炉一座，车床、钻床、铣床、刨床等设备数台，以及电焊加工设备。我公司有足够的加工能力，在确保质量的前提下，按期完成供货任务。主营产品: 轨道压板 压轨器钢轨配件 钢轨压板 轨道固定件 橡胶垫板 吊车轨道固定件 轨道固定装置 弹性轨道固定装置 轨道胶泥 吊车轨道压板 适用范围：适用于设有钢筋混凝土吊车梁或预应力混凝土吊车梁的工业厂房及露天栈桥，其适用范围为：厂房柱距：6.0m12.0m0m吊车起重量：1t~125软钩吊车复合橡胶垫板表面经常温度： 60 抗震设防烈度： 9度腐蚀情况：无侵蚀性气体的厂房。当有侵蚀时应按1.9条规定采取措施。压板(方案一)型号选用及寸表（附表）（二）采用材料及要求（1）钢板夹板和型钢采用q235钢（3号钢），其技术条件应符合国家标准规定。（2）六角头螺栓螺母弹簧垫圈垫圈应符合国家标准、、规定。（3）压板采用碳素钢铸件（zg230-450）或可锻铸铁（ktz450-06），其机械性能应满足表1要求。（4）弹性垫板采用复合橡胶垫板，橡胶压舌及橡胶垫板采用耐油橡胶，其性能应符合gb5574-85中3807标准，橡胶垫板的机械性能应满足表2要求。（三）安装要求（1）完成钢轨接头铺放好复合橡胶垫板后对轨道调整定位，并将螺栓、压板等零件就位，使压板紧巾钢轨下翼缘，然后安装垫板、弹簧垫圈，将螺母拧紧到压板上橡胶压舌压缩量约为2-3mm。（2）轨道安装的允许偏差要求轨道中心线位置偏差 5mm；轨道顶面标高差 5mm；两条轨道中心线间距离偏差 5mm；厂房横向同一位置上两条轨道顶面的相对标高差；柱子 10mm其它处 15mm（3）厂房伸缩缝处的钢轨采用四孔夹板联结。钢轨迹4kg/m、38kg/m、43/m、50kg/m伸缩缝处可采用平接头，qu70、qu80、qu100、qu120伸缩缝处采用45斜接头，缝宽均为10mm