

数字光端机信号光端机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 数字光端机信号光端机 |
| 公司名称 | 深圳市鼎信鸿达科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | ptlfei@126.com |
| 联系电话 | 86-075589812681 13510895262 |

产品详情

数字光端机是一款能够将多路音频信号/视频信号/数据信号/开关量信号/电话信号通过光纤进行传输的数字通信设备，可以将音频信号/视频信号/数据信号/开关量信号/电话信号通过光纤实时同步，无失真，高质量的传输。采用全数字视频无压缩技术，保证高质量视频图像传输。接口特性：

串口符合rs-232/485协议，网口符合tcp/ip规范，视频信号符合pal/ntsc/seacm信号制式 传输介质：

单模/多模（光纤），屏蔽双绞线（串口）电气接口：

bnc(视频)工业接线端子或rj45（数据口）fxs（电话口）rj45(网口，开关量)工作方式：

异步工作,点对点或多点,2线半双工，4线全双工 防雷保护 600w

tvsl防浪涌保护（rs-485/422串口）传输速率：

0~256kbps(数据口)8mhz(视频带宽)20hz~20khz（音频每通道带宽）10/100m自适应（网口）

外观尺寸：225l*200w*40h毫米 使用环境：温度：-20 - 60 ，湿度：5%—95% 传输距离：

多模2km,单模20km(40km,60km需定制) 光纤接口：st,sc,fc接口任选