

E1接口协议转换器

产品名称	E1接口协议转换器
公司名称	深圳市鼎信鸿达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	ptlfei@126.com
联系电话	86-075589812681 13510895262

产品详情

e1(fe1)接口协议转换器是提供tcp/ip网口/rs-232/485/422串口到e1(fe1)接口的双向数据透明传输的转换器。该设备为低成本e1业务单口接入设备。主e1链路提供三个时钟：内部时钟，外部设备的时钟和从e1口恢复的时钟。设置开关置于后面板，提供相应调整功能，轻松设置和控制所有功能。数据口信道接口是rs-232/485/422接口标准。接口特性：串口符合e1ars-232/485/422协议，网口符合tcp/ip标准 传输速率：双向2.048mbps同步数据（e1）300bps—115200bps（串口）电气接口：bnc或rj45（e1口）db25（配db25转db9）（串口）工作方式：120欧姆平衡（rj45）和75欧姆不平衡（bnc）传输距离：15米（rs-232串口）1200米（rs-485/422串口）2000米（e1口）隔离度：隔离电压1500v 时钟频率：2.048mhz 外观尺寸：227l*146w*42h毫米 使用环境：温度：-20 - 60 ，湿度：5%—95% crc校验：无 时钟恢复精度：±50ppm