

上海抗磨液压油污染度检测 光谱元素分析

产品名称	上海抗磨液压油污染度检测 光谱元素分析
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

L-HL抗氧防锈液压油检测项目包括：黏度等级、密度（20℃）、色度、外观、开口闪点、运动黏度40℃、黏度指数、倾点、酸值、水分、机械杂质、清洁度、铜片腐蚀、液相锈蚀、泡沫性、空气释放值、密封适应性指数、抗乳化性、氧化性、旋转氧弹、磨斑直径。

L-HM抗磨液压油（高压、普通）检测项目包括：黏度等级、密度（20℃）、色度、外观、开口闪点、运动黏度40℃、黏度指数、倾点、酸值、水分、机械杂质、清洁度、铜片腐蚀、盐灰分、液相锈蚀、泡沫性、空气释放值、密封适应性指数、抗乳化性、氧化性、旋转氧弹、抗磨性、水解性、热稳定性、过滤性、剪切性。

L-H 低温液压油检测项目包括：黏度等级、密度（20℃）、色度、外观、开口闪点、闭口闪点、运动黏度、黏度指数、倾点、酸值、水分、机械杂质、清洁度、铜片腐蚀、盐灰分、液相锈蚀、泡沫性、空气释放值、密封适应性指数、抗乳化性、剪切性、氧化性、旋转氧弹、抗磨性、水解性、热稳定性、过滤性。

L-HS*低温液压油检测项目包括：黏度等级、密度（20℃）、色度、外观、开口闪点、闭口闪点、运动黏度、黏度指数、倾点、酸值、水分、机械杂质、清洁度、铜片腐蚀、盐灰分、液相锈蚀、泡沫性、空气释放值、密封适应性指数、抗乳化性、剪切性、氧化性、旋转氧弹、抗磨性、水解性、热稳定性、过滤性。

L-HG液压导轨油检测项目包括：黏度等级、密度（20℃）、色度、外观、开口闪点、运动黏度、黏度指数、倾点、酸值、水分、机械杂质、清洁度、铜片腐蚀、液相锈蚀、皂化值、泡沫性、密封适应性指数、抗乳化性、黏滑特性、氧化性、抗磨性。

检测范围（部分）

抗磨液压油、液压油、吊车液压油、润滑油、液压油、柴油、等。

检测项目（部分）

粘度、清洁度、开口闪点、燃点、水分、抗乳化性、腐蚀、颗粒度、密度、杂质、清洁度、低温性、氧化性、破乳化性、水解性、气泡性、光谱元素分析、污染度、黏度系数、酸值、倾点、泡沫特性、磨斑直径、空气释放值等。

检测标准（部分）

GB/T 11140-2008 石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法

GB/T 11143-2008 加剂矿物油在水存在下防锈性能试验法

GB 11118.1-2011 液压油(L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG)

GB/T 17484-1998 液压油液取样容器 净化方法的鉴定和控制