

竹木纤维吸音板 瑞之森环保B1级210竹木纤维隔音板 生产厂家

产品名称	竹木纤维吸音板 瑞之森环保B1级210竹木纤维隔音板 生产厂家
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:森 型号:210*12 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

竹木纤维吸音板 瑞之森环保B1级210竹木纤维隔音板 生产厂家

步我们需要准备要用上的材料，美工刀、切割机、尺子、锉刀、锯、气泵、qiqiang、水泥直钉枪，木方、木工板、角线。这些材料是在装修过程当中不可缺少的用具，准备好这些用具的同时需要对工具进行检查，保证在施工过程中能够安全有效地进行工作。

第二步施工安装，在安装集成墙面的时候要保证木板完全和墙面固定，并且安装时必须保证边角和木方的垂直，要使两边的直角尺寸完全一致。木质的安装完成之后需要根据设计稿预留电器接线口、水管口。天花板在安装时有一项重要工作是去毛刺，

保证平滑不然容易出现拼装不整齐的问题。第三步是细节处理，直角处折弯，在折弯过程中，折弯线必须将墙体厚度计算在内（例如：柱子直角折弯，一片材料距离直角处5cm，折弯线在突出部位，折弯线应在5.8cm处，以此类推）；折弯过程中注意，先划折弯线，再取聚氨酯材料，一般在8mm左右；折弯尽量保持平直，凹凸板45°拼接：板材45°切割后，毛刺打平，再行拼接。

拼接注意直角整齐如画：凹凸板直角拼接：拼接板内侧打磨45°角进行插拼，将拼接板直接插入另一片板材槽口之内，打磨时注意角度控制；凹凸板内角拼接：拼接板外侧打磨45°角进行插拼，将拼接板直接插入另一片板材槽口之内，打磨时注意角度控制，其原理同直角拼接。