

# 长沙市钢丝网防撞护栏，球场铁丝网围栏

产品名称	长沙市钢丝网防撞护栏，球场铁丝网围栏
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 用途范围:其他防护网 孔径:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

## 产品详情

1.5m高车间设备防护网 移动隔断铁丝网 车间围栏网

防坠网规格：网孔3x3cm、4x4cm、5x5cm、6x6cm、7x7cm、8x8cm等，可定制其他网孔。

防坠网材质有：304、304L、316、316L不锈钢丝绳。

钢丝绳结构：7x7和7x19不锈钢丝绳。

防坠网丝径：1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm

但没有具体规格，因为它可以编织任意尺寸的网孔。这一点得到了设计者和使用者的喜爱。具体按客户要求来做，我们可提供参考。它的整体网面宽度和长度，可做任意尺寸。

隧道钢筋网，根据国标《公路隧道设计规范》JTGD70-2004规定：在喷射混凝土内应设带肋钢筋焊接网，有利于提高喷射混凝土的抗剪和抗弯强度，提高混凝土的抗冲切能力，抗弯曲能力，提高喷射混凝土的整体性，减少喷射混凝土的收缩裂纹，防止局部掉块。隧道钢筋网网格应按矩形布置，隧道钢筋网的钢筋间距为150~300mm。可采用150mm×150mm,200mm×200mm,200mm×250mm,250mm×300mm,300mm×300mm的组合方式。隧道钢筋网的搭接长度不应小于30d(d为钢筋直径)。隧道钢筋网的喷射混凝土保护层的厚度不得小于20mm，当采用双层钢筋焊接网时，两层隧道钢筋网之间的间隔距离不应小于60mm