

焊接金属膨胀节生产厂家

产品名称	焊接金属膨胀节生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 波纹管在正常工作时，要吸收系统位移而产生位移变形，同时还要保证一定次数的正常安全工作位移循环次数。因此波纹管在设计时，根据每一个波可以承受的位移大小，设计有一定的波纹数，当每个波都在均匀地承受位移载荷，没有局部超负荷时，波纹管可以正常的工作。设计合理时，可以保证一定的设计工作位移循环寿命次数。在JB/T 6169-92“金属波纹管”标准中，对此项性能的检测做出了规定。生产企业对波纹管补偿器失效原因分析发现，在运行期间的失效主要表现为腐蚀泄漏和失稳变形两种形式，其中以腐蚀失效居多。从腐蚀失效波纹膨胀节(补偿器)的解剖分析发现，腐蚀失效通常分点腐蚀穿孔和应力腐蚀开裂，其中氯离子应力腐蚀开裂约占整个腐蚀失效的95%。

因此，正确地选择波纹管制作材料和结构、合理设计波形参数和疲劳寿命、保证安装质量等措施，能大大提高波纹膨胀节(补偿器)的安全可靠性。设计上，应该考虑补偿器的稳定性，预防波纹管失稳。资料显示，波纹管的补偿量取决于其疲劳寿命，疲劳寿命越高，波纹管单波补偿量越小。当波纹管设计的许用寿命较低时，不仅其子午向综合应力较高，环向应力也比较高，使波纹管局部很快进入塑性变形，导致波纹管失稳引起失效。

河北禹拓管道制造有限公司坐落于经国务院批准的经国务院批准的“环渤海经济区开发县”--盐山县,盐山县地处河北平原东部滨海平原区，海拔12.5米，海拔4.7米宣惠河横贯中部，漳卫新河沿南界流过。东邻渤海，北倚京津，南接山东，是江浙一带至京津、东北的必经之地。距北京市380公里，天津市150公里，济南市160公里。全县境辖北纬37°49′-38°06′，东经116°56′-117°30′，属温带季风气候，四季清楚，光照充足，全年平均温度12.1℃，雨热共季，年平均降雨量624毫米，无霜期200天摆布。同时盐山县还被中国管件设备管理协会正式命名为中国设备管理协会管道装备制造基地。

专业的技术,优质的服务,低廉的价格,是当之无愧的大型金属膨胀节生产厂家,说到膨胀节还是我们河北盐山最专业了,在那里云集这大大小小的上千个厂家,其中我们禹拓是比较有名气的金属膨胀节厂家之一,我们不敢保证我们的价格是很低的,但是敢保证我的质量是完全合格的,货比三家看价格,看重质量找禹拓.

波纹补偿器,习惯上也叫膨胀节,或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。主要用在各种管道中,它能够补偿管道的热位移,机械变形和吸收各种机械振动,起到降低管道变形应力和提高管道使用寿命的作用。由于不同类型的波纹补偿器补偿形式不同,主要有轴向、横向、角向以及组合补偿方式。对同时存在多种位移的波纹补偿器,要对其各种位移进行合成,求出总等效轴向位移,检测是对总等效轴向位移而言。也就是说,波纹补偿器公称位移的检测是对总等效轴向位移检测。通用类波纹管的公称位移,实际上就是波纹管给定的名义位移变形的能力。对于用波纹管制成的膨胀节(补偿器)、补偿器而言,通常称为补偿量,反映了波纹管吸收系统位移的能力,表示在一定条件下,产品所具有的大的补偿能力。