

# 回收存储卡电子料 IC库存芯片

产品名称	回收存储卡电子料 IC库存芯片
公司名称	上海铂砾再生资源有限公司
价格	800.00/个
规格参数	
公司地址	江浙沪（全国上门回收电子料）
联系电话	13636336610 13636336610

## 产品详情

回收存储卡电子料 IC库存芯片

专业回收厂家积压库存电子呆料

本公司高价收购IC电子库存！

专业收购IC二三极管等电子元器件！

高价回收工厂积压电子IC库存！

长期回收高价的IC电子库存！

高价回收库存电子IC二三极管！

本公司大量回收电子库存！

专业收购电子库存诚信交易！

上门高价回收工厂处理积压库存电子料！

高价回收电子库存！

高价回收电子IC二三极管库存！

不限品牌不限面议

高价收购电子库存

本公司长期现金收购IC/LCD/二三极管/

电解电容/光电IC/接收管/晶振/等电子元器件。

包括厂家、公司的库存积压、转产

专业求购库存电子元件

欢迎广大新老客户来单! 回收存储卡电子料 IC库存芯片 电气设备的安装位置应适当。为防止电气火花和危险高温引起火灾，凡能产生火花及危险高温的电气设备之间应保持一定的安全间距。并且设备周围不应堆放易燃易爆物品。检查电气设备的运行情况。经常检查电线接头是否松动，有无电火花产生；电气设备的过载、短路保护装置是否有效；设备绝缘是否良好等等。通风。在易燃易爆危险场所运行的电气设备，应有良好的通风，以降低性混合物的浓度。接地。在易燃易爆危险场所，设备的接地比一般场所要求标准高。接地就是用一根较粗的电线（是铜线，铝线容易被腐蚀或碰断，一般不能用作地线），把它的一头接在电器外壳上，另一头接在埋入地下一定深度，并有一定长度的角钢上，通常这根连接线也叫地线。保护接地电气装置的金属外壳、配电装置的架构和线路杆塔等，由于绝缘损坏有可能带电，为防止其危及人身和设备的安全而设的接地电气设备的外壳必须接地，对其接地一般有以下要求：所保护电气设备的金属外壳应实行单独接地。所保护电动单梁起重机电气设备金属外壳的接地，要与电源中性点的接地分开。

[回收IC电子料-电子工厂库存-呆滞料](#)