

磁吸透明门帘

产品名称	磁吸透明门帘
公司名称	武汉素泰门业有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:素泰门业 颜色:多种 产地:武汉
公司地址	湖北省武汉市汉阳区莲花湖路特1号1楼4号、8号 (注册地址)
联系电话	15007164760 15007164760

产品详情

1.图例

2. 外观质量

2.1 表面应光滑、平整，颜色应均匀，不应有气泡、裂纹、油剂、杂质等缺陷。 2.2 磁性边条应光滑、平齐，不应有凸起或凹陷。 2.3 磁性边条与PVC塑料焊接部位应平整，无缝隙。

3.单片门帘尺寸规格	单位：mm			
序号		长度(L)	宽度(B)	厚度()
1		> 30000	300 ~ 500	1.5 ~ 5

4.单片门帘尺寸偏差	单位：mm			
序号		项目	尺寸	尺寸偏差
1		长度(L)	2000 < 2000	±3 ±2
2		宽度(B)	300 ~ 500	±1
3		厚度()	1.6	+0.20

5.物理力学性能

项目	检测方向	要求
片材拉伸断裂应力	纵向 横向	
片材断裂拉伸应变	纵向 横向	
片材直角撕裂强度	纵向 横向	
加热尺寸变化率	纵向 横向	
耐寒性		表面应无破裂
耐热老化		表面应无异常
透光率/(%)		90
耐光性/级		4
吸附力/(N/5cm)		1.35 ~ 3.00
焊接牢度/(N/3cm)		35
闭合率/(%)		98

6.物理力学性能备注

6.1 透光率 透过试样的光通量与射到试样上的光通量之比，结果取平均值，取值到0.1%。
百分数表示透光率计算： $T=(T_2/T_1)*100$ T —— 透光率，%； T2 —— 通过试样的总透射光通量；
T1 —— 入射光通量。 6.2 闭合率 在风速4m/s条件下，将自闭合塑料门帘，开启30角，门帘重力下垂，秒表测
精度为1mm钢尺测量门帘未闭合部分长度，取大值d。 百分数表示闭合率计算： $Q=((l-d)/l)*100$ Q ——
闭合率，%； d —— 3测量未闭合部分长度得大值，单位mm； l —— 门帘端长度，单位mm。

7.有害物质限量 单位:毫克每千克

序号	项目	A类
1	邻苯二甲酸二(2-乙基)乙酯(DEHP)	1000
2	重金属 铅 铬 六价铬 汞	

8. 安装

8.1 确定安装部位测量并做标记8.1.1 竖直面内量取三次高，选取三次数值大值高度为确定高度。8.1.2
水平面内量取三次宽，选取三次数值大值宽度为确定宽度。8.2 安装方法8.2.1 无框梁上墙：在安装标记处，滑
用记号笔做出标记，用 10钻头成孔，孔内残渣清理干净，将M6膨胀栓把滑道龙骨固定墙体，旋紧螺栓。门帘
旋紧。8.2.2 无框门洞安装方法滑道龙骨顶面安装，其他同无框上墙相同。无悬挂点采用铝合金作为支撑梁。8.2
，滑道龙骨定位孔在门上框做出标记，用M3自攻螺丝将滑道龙骨固定上门框，旋紧螺丝。门帘片连接孔与滑道

门上框：在安装标记处，滑道龙骨定位孔在梁上墙做出标记，用外六角钻尾M5.5自攻螺丝将滑道龙骨固定钢制孔与滑道龙骨螺丝连接旋紧。8.2.5 依次同一方向将门帘片挂钩重叠挂入龙骨中。8.2.6 其他特殊固定结构，采取

9.适用范围

适用于商场、超市、冷库、食品、化工、纺织、电子、机械、印刷、工厂、车间、市场、餐厅等各种行业场所