

## PA9T 日本可乐丽 G2330 BK 注塑级 高强度 抗紫外线 尼龙

产品名称	PA9T 日本可乐丽 G2330 BK 注塑级 高强度 抗紫外线 尼龙
公司名称	东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	日本可乐丽:日本可乐丽 注塑级:注塑级 日本:日本
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号
联系电话	0769-87127960 13790312598

### 产品详情

PA9T 日本可乐丽LA121 BK 性能

1：尼龙系列树脂中，吸水性。

2：尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械强度下降。

3：高耐热性，280度过锡测试不会产生气泡，也适用较高使用温度之无铅焊锡。

4：流动性佳，适用在薄肉成形。

5：低瓦斯气，比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐蚀模具，延长模具使用。

6：结晶速度快，冷却时间短。

7：在高温环境中，机械强度，刚性下降较少，接合线强度，回收性佳。

PA9T 日本可乐丽LA121 BK注塑工艺

包装材料使用了铝制防湿袋，开封后可立即进行成型加工。但是，开封后自然放置的颗粒会因吸湿而导致含水量上升，需要进行重新干燥。关于重新干燥的条件，如果使用热风干燥机，则请以120℃、5小时左右为参考标准。此外，干燥温度的上限推荐140℃、干燥时间推荐4小时以内。