

郑州系列消防广播功放盘

产品名称	郑州系列消防广播功放盘
公司名称	郑州海亮消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

产品详情

功能特点：

主电采用交流供电，备电采用交直流供电或主、备电均采用交流供电2种类型；

音量调节采用32级音量数字控制技术，并有音量储存记忆功能；

具有锁存式输出过载保护、热保护、短路保护、输出过压保护和远端短路保护；

功能消防广播功放分为150w、250w、360w及500w四种；其中前三种需消防直流电源给其提供备电，而500w功放需双路ac220v提供备电。

主要技术参数：

输入电平：0dbm；

输入阻抗：非平衡600Ω；

电压调整率：±2db；

频率特性：63hz ~ 16khz ±1db；

80hz ~ 8khz ±2db(hgm2450)；

谐波失真：63hz ~ 16khz ≤5%；

输出特性：定压120v；

信噪比线路输入： 70db；低阻传声器： 55db；

使用条件：环境温度： 20 ~ 40 ；

相对湿度： 90%rh，不凝露；

储存条件：环境温度： -15 ~ 45 ；

相对湿度： 80%rh，不凝露；

外形尺寸：482.6mm × 318mm × 132.5mm(3u)。