PA9T 日本可乐丽 GR2300 注塑级 耐高温 耐磨级

产品名称	PA9T 日本可乐丽 GR2300 注塑级 耐高温 耐磨级		
公司名称	东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司		
价格	55.00/公斤		
规格参数	日本可乐丽:日本可乐丽 注塑级:注塑级 日本:日本		
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号		
联系电话	0769-87127960 13790312598		

产品详情

PA9T在一些主要方面超过标准尼龙,其优点包括:在干燥和潮湿下提供相同的强度和韧性,与标准尼龙相比,在更高的温度下仍然保持***强度和韧性。易于加工——良好的流动性,热稳定性和较低的模具腐蚀性;具高热稳定性及高润滑性之***尼龙,低吸水率(1%,其它常见高温尼龙为2.6%以上)、低翘曲、耐化学品、高尺寸稳定性材料,可于0.75mm厚度下达到94V-0之效果。PA9T的玻璃化温度较高(125)和高结晶性使其在高温下仍保质良好的韧性,优于PA66和PA46,耐摩性和摩擦系数小都大大优于其它尼龙,甚至超过POM和LCP。PA9T耐化学品和油、醇、酸和二氯化钙、热水和其它流体,几乎超过所有PA,仅比PPS略差,而对燃油的阻隔性是PA6和PA12的十倍,接近ETFE(乙烯-

四氯乙烯共聚物)水平,这些优良性能使PA9T十分适用于汽车机罩制品。PA9T有不含玻纤及含玻纤(33%,45%,50%)和防火等规格。

应用领域:用于电子电器行业,如注塑插座、开关、继电器设施和各种电子接插件、小型卡式接插件、手机外壳用高焊接强度接插件、板与板之间的接插件;汽车行业:动力换向装置(齿轮结构)、滚动轴承架、汽车燃油系统部件;中间冷却器罐、发动机支架和要求低摩擦系数的滑动部件等。