

PA9T 日本可乐丽 GW2458HF 注塑级 流动性高 冲击性能好 低翘曲性 连接器

产品名称	PA9T 日本可乐丽 GW2458HF 注塑级 流动性高 冲击性能好 低翘曲性 连接器
公司名称	东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司
价格	53.00/公斤
规格参数	日本可乐丽:日本可乐丽 注塑级:注塑级 日本:日本
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号
联系电话	0769-87127960 13790312598

产品详情

1. 优异的耐焊接性

PA9T具有很高的熔点(310)，其热变形温度也很高(约290)，因此可显现优异的耐焊接性

优异的耐焊接性使PA9T特别适用于表面黏着技术(SMT)用电子连接器。 2.优良的高温刚性 PA9T在高温下仍可维持相当高的模数，譬如说在120 时的模量为23 时模量的55%。也就是说PA9T在广泛温度范围间可维持稳定而且优良的刚性。 3.优良的耐化学品性 4.吸水率低对于尼龙树脂而言，PA9T的吸水率相当低，仅为尼龙66的1/4至1/3。因此，PA9T因吸水所造成的物性变化相对较小。

5.优良的尺寸稳定性PA9T的吸水率相当低，因吸水而造成的尺寸变化相当小。 PA9T的热膨胀系数相当稳定，在高温范围中仍然维持在相当低的水准，因此，对温度变化的尺寸稳定性良好。

此外，PA9T因成型过程所造成翘曲很小。也就是说PA9T具有优良的尺寸稳定性。 6.

优良的流动性PA9T具有良好的熔融流动性，很容易以射出成型来加工。

此外，PA9T还具有优良的薄壁成型性，使其适于小零件的加工成型。 7.

成型时不易起毛边PA9T也拥有尼龙所固有的一个特性，在射出成型时不易起毛边。