## 垂直吊盖人孔生产厂家排名

产品名称	垂直吊盖人孔生产厂家排名
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口(注册地址)
联系电话	0317-6189981 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 所有压力容器或非压力容器人孔均采用快开式结构,开启方便、安全、外形美观实用,有方形人孔,圆形人孔、椭圆形人孔,承受压力 0.5MPa。广泛应用于移动罐和固定罐,此类人孔安装与不锈钢大罐及容器侧面,应 用场合要求通向大罐及容器内部的途径可被锁住。内外镜面光洁度Ra 0.8 μm,内机械抛光与电抛光Ra 0.2 μm,外表面镜面抛光或亚光。快开人孔是快开式结构,开启的方式有方便、安全性高及外形美观实用等特点。一般内外都采用镜面抛光或者亚光的工艺,镜面的光洁度达到Ra大于或者等于0.8UM。快开人孔一般安装在储罐的下面或者顶部,通常与防火器等配套使用,这样做,不仅可以避免因为意外事件造成的罐体内的压力急剧的升高或者真空的紧急时刻时,储罐损坏和人员\*\*\*的发生,而且人孔本身又起到了很好的安全阻火的作用,最da限度的保护了储罐的安全。碳钢快开人孔为了防止罐体的渗漏,对快开人孔的安装也必须严格的要求,安装安全规章制度一步一步的操作。对快开人孔在制作的要求也是如此,上下两片法兰的结合面必须保证它的平直度,无无飘现象。安装快开人孔时,要对焦对齐,匀力用力扭紧,这样才不会造成因为盖板变形或者用力不均所造成的渗油等现象。快开人孔的密封圈通常采用硅橡胶。

禹拓管道装备公司生产管理严格按照ISO9001国际质量体系的要求进行, 并拥有\*\*\*的机械加工、检测设备和高技术的、高素质的员工\*\*\*,保证了产品的高 层次,\*\*\*生产各种材质的水平吊盖人孔、紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、垂直 吊盖人孔、罐顶人孔、罐壁人孔、带芯人孔、圆形快开人孔、椭圆形回转盖快开人 孔、内开式人孔、常压人孔、矩形人孔、常压快开手孔等。碳钢垂直吊盖人孔由于 人孔安装在油罐的最下层体圈上,防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须 保证其平直度,无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法 兰和盖板上加工有密封圈,在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片 ,不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时,要成对角均匀用力,以防孔盖变形。 温馨提示:常压人孔在安装时候要在油管出进口的右侧,建议要对着储罐的封闭口 ,方便当装置发生故障时可以顺利进入内部维修储罐和相关管道。但作为一种紧急 的出口,常压人孔不应当在重要大型建筑附近。倘若常压人孔被安装在一些储油罐 的底部的话,所承受的压强就会更加大,对于常压人孔的质量就会更加高,对于封 密性的要求也会更加严密。

人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置,通常与防火器、机械呼吸阀配套使用,既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时,损坏储罐而发生事故,又有起到安全阻火作用,是保护储罐的安全装置。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。碳钢常压人孔1