

TPU 美国Lubrizol 2363-75D 路博润75D高硬度TPU

产品名称	TPU 美国Lubrizol 2363-75D 路博润75D高硬度TPU
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	特性:耐磨医疗挤出级 名称:TPU 2363-75D 品牌:美国Lubrizol
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

TPU 美国Lubrizol 2363-75D 路博润75D高硬度TPU

美国路博润TPU(代理商),美国路博润TPU总代理商,美国路博润TPU授权经销商,美国路博润TPU华东代

理商,美国路博润TPU中国总代理商,更多美国路博润TPU详情,

供应：TPU塑胶原料，TPU塑胶，TPU原料，TPU手机壳料，透明手机壳料，TPU注塑料，TPU包胶料，华

峰TPU代理商，TPU保护套塑料，TPU脚轮***料，TPU脚轮本色料，TPU脚轮黑色料，TPU本色塑胶原料

，TPU白色塑胶原料，TPU 64D，华峰TPU价格，TPU 98D，TPU鞋材料，TPU透明鞋材料，黑色TPU鞋材

料，TPU文胸吊带塑料等产品。

食品级耐磨TPU 美国Lubrizol 58219

供应 TPU 聚醚型 Elastollan 1190A10Y

供应 TPU 聚醚型 Elastollan 1190A16

供应 TPU 聚醚型 Elastollan 1190A50

供应 TPU 聚醚型 Elastollan 1191 A FHF

供应 TPU 聚醚型 Elastollan 1195 A

供应 TPU 聚醚型 Elastollan 1195A10

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果单位
耐磨耗性 重量减轻			ASTM D1238
邵氏硬度			ASTM D1044
横向模具收缩率			ASTM D955
流动模具收缩率			ASTM D955
机械性能			ASTM D2240

伸长率	50%	ASTM D412
	300%	ASTM D412
终伸长率		ASTM D412
终抗张强度		ASTM D412
拉断变形伸长率		ASTM D412
撕裂强度		ASTM D624
压缩率	25 , 22小时	ASTM D395
	70 , 22小时	ASTM D395

热性能测试条件	测试方法	测试结果单位
维卡软化点		ASTM D1525
玻璃化温度		DSC
线性热膨胀系数		ASTM D696