柳市NS系列塑料外壳式断路器厂家

产品名称	柳市NS系列塑料外壳式断路器厂家
公司名称	温州五岳电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市东风工业区
联系电话	0577-27878818 13868782826

产品详情

产品介绍 断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器，高低压界线划分比较模糊，一般将3kv以上的称为高压电器。 低压断路器又称自动开关，俗称＂空气开关＂也是指低压断路器，它是一种既有手动开关作用，又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能，不频繁地启动异步电动机，对电源线路及电动机等实行保护，当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路，其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。产品属性其额定绝缘电压为950v，适用于交流50hz或（60hz），额定工作电压690v及以下，额定工作电流12.5a至630a的电流中，用来分配电能，在正常条件下做不频繁的闭合和断开之用，并在线路和设备过载、欠电压时起保护作用。额定壳架等级电流在400a及以下的断路器，也可作鼠笼型电动机的不频繁起动，运转中断开以及在电动机过载，短路及欠电压时起保护作用。注意事项1、按安装方式分为：垂直安装、横装；2、按断路器的用途分：配电保护型、电动机保护型；3、按接线方式分：板前接线、板后接线、插入式接线；4、按操作方式分：手柄直接操作、外部转动手柄操作、电动操作；5、按脱扣器型式分：仅有瞬时动作脱扣器（电磁脱扣器）、热动+电磁脱扣器（复式）、电子脱扣器；6、按极数分：二极、三极、四极；四极断路器中，中性极（n极）的型式有四种：a型：n极不安装过电流脱扣器，且n极始终接通不与其他三极一起合分；b型：n极不安装过电流脱扣器，且n极与其他三极一起合分；c型：n极安装过电流脱扣器，且n极与其他三极一起合分；d型：n极安装过电流脱扣器，且n极始终接通，不与其他三极一起合分；其他说明 断路器热动型脱扣器具有反时限特性；电磁脱扣器为瞬时动作（配电用）有（保护电机用）详见表二和表三。
脱扣器额定电流（a） 热动型脱扣器（环境温度＋40°C） 电磁脱扣器动作电流（a） 1.05in in≤63 ≥1 ＜1 10in±20% 63＜in≤100 ≥2 ＜2 10in±20% 100＜in≤630 ≥2 ＜2 5～10in±20% 脱扣器额定电流（a） 热动型脱扣器（环境温度陆用+40°C） 电磁脱扣器动作电流（a） 1.0in（冷态）不动作时间 1.20in（热态）动作时间 1.50in（热态）动作时间 7.20in（冷态）动作时间 ≥2 ＜2 ≤4min 2s＜tp≤10s 12in±20% 交易说明现金交易。。。款到发货