

LNG卸车鹤管拉断阀 鹤管低温拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	LNG卸车鹤管拉断阀 鹤管低温拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:LNG 售后服务:随时联系, 售后无忧 产地:连云港
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

尊敬的客户,感谢您选择连云港广优机械设备有限公司的产品。我们专注于LNG低温拉断阀的生产与供应。针对您的需求,我们向您推荐我们的最新产品——LNG卸车鹤管拉断阀。

该产品在石化行业广泛应用,具有以下参数:

产地:连云港 是否定制:按需定制 适用介质:LNG 型号:DN50 材质:304L、316L
售后服务:随时联系,售后无忧

我们的LNG低温拉断阀采用304L或316L材质制造,确保产品的高耐腐蚀性和可靠性。这使得我们的产品能够在恶劣的工作环境下正常运行,并具有较长的使用寿命。

LNG低温拉断阀在LNG卸车鹤管中起到重要作用。它们能够阻止LNG流体在意外情况下发生泄漏,保障工作场所的安全。

我们的产品有以下优势:

高品质材料:采用304L和316L材质制造,具有优异的耐腐蚀性。
精密设计:结构合理,操作灵活,能够快速切断流体。
耐低温性能:能够在极低温度下正常工作,确保工作设备和工人的安全。

使用LNG低温拉断阀时,请注意以下事项:

在安装前,请确保阀门符合使用要求,并进行必要的调试。
定期检查阀门的密封性能,以保证其正常运行。遵循相关操作规程,确保工作人员的安全。

我们深知客户在选择LNG低温拉断阀时的考量因素，不仅需要产品质量过关，售后服务也是关键。我们承诺随时与您沟通，并提供全方位、可靠的售后服务，以确保您的使用体验完美无忧。

再次感谢您对连云港广优机械设备有限公司的关注和信任。如有任何进一步的问题或购买意向，请随时联系我们。期待与您的合作！

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L