

LNG装卸臂拉断阀 卸车鹤管低温拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	LNG装卸臂拉断阀 卸车鹤管低温拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:304L、316L 产地:连云港 是否定制:按需定制
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

LNG低温拉断阀是一种用于LNG装卸臂和卸车鹤管的关键设备，作为连云港广优机械设备有限公司的技术人员，我在这里向您推荐我们的LNG装卸臂拉断阀，供应需求，欢迎您的询盘。

产品参数 产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：LNG 型号：DN50 材质：304L，316L
售后服务：随时联系，售后无忧 LNG低温拉断阀的材质

LNG低温拉断阀的材质非常重要，因为它要承受极低的温度和高压力。我们的LNG装卸臂拉断阀使用304L和316L两种高品质不锈钢材质，具有优异的耐腐蚀性和低温性能，确保阀门在恶劣环境下的稳定运行。这些材质还具有良好的密封性能，有效防止介质泄漏。

LNG低温拉断阀的作用

我们的LNG装卸臂拉断阀主要用于控制LNG装卸过程中的流量，并在需要时实现紧急拉断，保障装卸过程的安全。它能够快速切断LNG流量，有效避免管路、设备和人员的安全风险。

LNG低温拉断阀的优势

与传统阀门相比，我们的LNG装卸臂拉断阀具有以下优势：

- 可定制化：我们提供按需定制服务，根据客户的要求制造阀门，确保其完全符合使用场景。
- 适用广泛：LNG装卸臂拉断阀适用于各种工业领域，如液化天然气储罐、船舶卸载、LNG加气站等。
- 稳定可靠：高品质材料和精密制造工艺保证了阀门的稳定性和可靠性。
- 操作简单：LNG装卸臂拉断阀设计合理，操作简单方便，易于维护。 LNG低温拉断阀的注意事项

在使用LNG装卸臂拉断阀时，需要注意以下事项：

严禁超负荷使用，以免损坏阀门。定期检查阀门的密封性能，及时更换磨损的密封件。

避免剧烈冲击和振动，以免影响阀门的正常工作。

如有任何异常情况发生，应立即停止使用，并及时联系我们的售后服务团队。

通过以上介绍，您对LNG低温拉断阀的材质、作用、优势和注意事项应该有了更深入的了解。我们的LNG装卸臂拉断阀以其优异的性能和可靠性，成为LNG行业的理想选择。欢迎您随时向我们询盘，我们将为您提供满意的产品和优质的售后服务。

LNG鹤管由立柱、液相臂、气体回收臂、平衡装置、氮气吹扫装置、导静电装置、旋转接头以及拉断阀等机构组成。

低温拉断阀设计安装在LNG鹤管、液氮鹤管、液氧等低温鹤管上，当承受一定拉力时，拉断阀会自动断开，防止因装卸槽车的无意遛车而拉断装卸管引起泄漏，防止意外的发生而造成人员等危害。