

# 江西 山东 四川工厂 分体式移动压缩垃圾站 图片/价位/参数

产品名称	江西 山东 四川工厂 分体式移动压缩垃圾站 图片/价位/参数
公司名称	四川德胜时代液压机械有限公司
价格	120000.00/套
规格参数	压缩方式:垂直压缩/水平压缩 品牌:德胜时代 压缩箱容积:8-22立方
公司地址	中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区蜀泸大道88号10栋17区2层262号(自主申报)
联系电话	1888-0934712 18989137961

## 产品详情

### 江西 山东 四川工厂 分体式移动压缩垃圾站 图片/价位/参数

分体式移动压缩垃圾站作为一种高效环保的垃圾处理设备，被广泛应用于城市环卫、物流园区等各类场所。四川德胜时代液压机械有限公司作为生产分体式垃圾压缩机设备的厂家之一，为满足市场需求，精心设计并生产了四川分体式移动压缩垃圾站设备。

分体式移动压缩垃圾站的价位为120000.00元/套，具有以下产品参数：

品牌：德胜时代 电机功率：7.5-25kw 压缩方式：垂直压缩/水平压缩 安装方式：地面式  
投料方式：翻转料斗/二楼倒垃圾（可定制） 压缩箱容积：8-22立方

德胜时代作为信誉良好的厂家品牌，以其可靠的性能和高效的工作效率而闻名。分体式移动压缩垃圾站配备的电机功率范围广泛，可以根据不同场所和使用需求进行选择。压缩方式可通过垂直压缩或水平压缩来实现，以达到更高的压缩率和处理效果。

安装方式为地面式，方便固定设备位置并确保设备的稳定和安全。投料方式可采用翻转料斗或二楼倒垃圾，根据实际情况进行定制，以满足各类垃圾投放需求。

分体式移动压缩垃圾站的压缩箱容积范围为8-22立方，可以根据实际垃圾产生量进行合理选择，以达到最佳的处理效果。

总之，四川德胜时代液压机械有限公司生产的分体式移动压缩垃圾站具有可靠的品质和高效的性能，适用于各类场所的垃圾处理需求。我们将为您提供优质的产品和专业的售后服务，助力实现环保生活和社会可持续发展。

移动式垃圾压缩设备工艺要求：9-1、焊接质量符合 JB/T5943 的规定。焊缝应均匀、平直，无漏焊、裂纹、夹渣、气孔、咬边、飞溅、焊穿等缺陷，焊接生产工艺应采用工装夹具。

9-2、压缩设备外露金属表面均应涂防锈漆。外表应色泽均匀。

漆膜光滑平整、无流痕、鼓泡、起皱、裂纹和明显刷痕。各零部件外表面应采用镀锌和喷涂。

9-3、设备的所有钢制部件应经过严格的防腐处理，应采用自动高压喷丸除锈工艺；

9-4、压缩设备涂装工艺的水性漆，要对环境更环保，对使用人员更安全。水性漆满足 HGT 4759-2014 水性环氧树脂防腐涂料，HG-T4761-2014 水性聚氨酯涂料，HJ 2537-2014 水性涂料等国家环保标准。