

江西 山东 四川工厂 分体式移动垃圾压缩机设备 实体车间供你考察

产品名称	江西 山东 四川工厂 分体式移动垃圾压缩机设备 实体车间供你考察
公司名称	四川德胜时代液压机械有限公司
价格	120000.00/套
规格参数	投料方式:翻转料斗/二楼倒垃圾(可定制) 电机功率:7.5-25kw 压缩方式:垂直压缩/水平压缩
公司地址	中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区蜀泸大道88号10栋17区2层262号(自主申报)
联系电话	1888-0934712 18989137961

产品详情

江西 山东 四川工厂 分体式移动垃圾压缩机设备 实体车间供您考察

我们四川德胜时代液压机械有限公司，作为生产分体式垃圾压缩机设备厂家，非常荣幸地邀请您来我们位于江西、山东和四川的工厂，亲自考察我们的分体式移动压缩垃圾站设备。

分体式移动压缩垃圾站，也被称为分体式垃圾压缩转运站或分体式移动压缩垃圾站设备，是一种创新的垃圾处理设备。其主要特点是可以将压缩垃圾站分成上下两部分，便于搬运和安装。该设备使用高效的压缩方式，可以将垃圾体积压缩至原来的1/3左右，大大节省了垃圾的处理空间。此外，我们的产品还具备品牌、电机功率、安装方式、投料方式和压缩箱容积等多项产品参数。

品牌：德胜时代 电机功率：7.5-25kw 压缩方式：垂直压缩/水平压缩 安装方式：地面式
投料方式：翻转料斗/二楼倒垃圾（可定制） 压缩箱容积：8-22立方

我们公司生产的分体式移动垃圾压缩机设备具有以下优势：

高效节能：采用先进的压缩技术，能够快速将垃圾体积压缩，大大节省了能源消耗。

占地空间小：分体式设计使得设备体积更小，占地面积更少。

操作简便：设备采用智能控制系统，操作简单方便。

安全可靠：设备采用高品质材料和先进工艺制造，具有良好的耐用性和安全性。

定制化服务：根据客户的需求，可以为客户提供个性化的定制服务，以满足不同场所的需求。

我们热忱欢迎您亲自到我们的工厂考察，了解我们的分体式移动压缩垃圾站设备。我们将为您提供专业的技术支持和细致的解答，确保您对于我们的产品有更全面的了解，并为您量身定制最适合您需求的设

备。

价格为120000.00元/套，希望我们的设备可以为您的垃圾处理工作带来便利和效益。请与我们联系，了解更多详情。

移动式垂直压缩垃圾站设备具有以下特点：

(1) 移动式垂直压缩埋式垃圾站的装料部分分为压料仓和储料仓，散料垃圾从压料仓装入，经移动式压头压缩为块状成型后，再由推料油缸推入储料仓，将压料仓空出，可重新填入垃圾进行压缩。每次压缩垃圾可达6T，压缩垃圾块连同储料仓垃圾块重量为12T。

(2) 压缩式埋式垃圾站投放垃圾方便；家庭或办公室袋装垃圾以及手推车转运的垃圾，三轮车、勾臂车、箱式车运输的垃圾，均可以方便地从垃圾箱顶部的投料口投入箱进行压缩内。

(3) 工作效率高，从垃圾填装到压缩垃圾成块，时间为7~8分钟，再举升到将垃圾推入对接车，整个工作循环不大于15分钟。可一次性运输脱水率为80%的压缩垃圾12T。

(4) 使用成本低。升降式压缩垃圾箱的使用，处理每吨垃圾仅需要电费约0.1元，喷洒消毒药费每天约0.8元。经压缩后的垃圾相对于没压缩的垃圾可节约运费80%左右。与其它垃圾处理设备相比，使用本产品，成本最低，性价比zuijia。

(5) 该设备具有压缩垃圾体积、大容积全封闭储存、操作方便、设备性能先进、运行安全可靠；

(6) 在制作过程中所有钢结构件经过可靠的防腐处理和表面喷涂，延长设备的使用寿命；

(7) 操作控制系统采用无线遥控操作，操作人员可以在安全范围内任意位置进行操作，安全、快捷、方便，减轻工人劳动强度，提高工作效率；

(8) 操作简单，垃圾不会外散落，避免二次清理；

(9) 所有液压元件均在独立车间安装调试，确保系统的清洁，提高工作可靠性；

(10) 设备压缩产生的污水，经收集，运送到zhengfuzhiding的地方进行污水处理。

(11) 设备举升方式为抛物线升降，设备出料口离基坑边缘达250mm，并设有当渣板，从源头杜绝垃圾从箱体转运至环卫车时，垃圾掉坑的现象（固定四柱垂直压缩垃圾站、剪叉升降式等出料口离基坑边缘达 50mm，垃圾易掉坑，造成坑内二次污染）；

(12) 在举升过程中采用全液压控制，具有对举升油缸非同步时的调节功能，因此设备的平稳性好，安全系数高，不会出现箱体前倾或油缸断裂。

(13) 我公司提供设备在相同举高中，具有重心低，投影面积宽，使设备在运行过程中更加稳定；对基坑尺寸要求更低（浅），不会破坏地下管网设施，更加利于压缩污水的有效收集。

(14) 该设备电机功率为18.5kw，其压缩力增大；电机具有防潮、防震功能，采用内插式三相电机，使机泵组同轴度更高，油泵使用寿命更长，噪音低。

(15) 设备故障率低，采用无线手持遥控器操作，操作简便、安全，寿命比同类产品更长。

(16) 钢板大部采用10mm以上优质碳素钢，剪叉支撑管采用国家标准管，各销轴链接采用优质45#钢调质、淬火，防腐采用底漆、中漆、面漆三道油漆防腐处理。

(17) 液压系统选用国内优质液压元件（zhiming品牌），液压油缸采用进口密封，增加其使用寿命，电器元件采用国内zhiming品牌，确保控制系统的各项质量及寿命。