

# 河南热销的橡塑保温板

产品名称	河南热销的橡塑保温板
公司名称	郑州高亿建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州郑州市管城区十八里河宇通南路
联系电话	0371-60251333 15938778282

## 产品详情

产品介绍橡塑绝热保温材料是引进国外最新技术和先进的全自动连续生产线，采用性能优异的丁晴橡胶、聚氯乙烯（nbr/pvc）为主要原料，配以各种优质辅助材料，经特殊工艺发泡而成的软质绝热保温节能材料。本品为闭孔弹性材料，具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震吸音等优良性能。广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各种冷热介质管道、容器，能达到降低冷损和热损的效果。又由于施工方便、外观整洁美观，没有污染，是一种高品质的跨世纪新一代绝热保温材料。本产品为国家推荐建材产品、河南省优质产品、河南省信得过产品。由于本材料的柔软、耐屈绕等特点，可加工制作健身器材、医疗器械、日用品的把套、护套等。导热系数低 平均温度为0~c时，本材料导热系数为0.034w/mk，而它的表面放热系数高，因此在相同的外界条件下，使用本产品厚度比其他保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果，从而节省了楼层吊顶以上的空间，节省投资。阻燃性能好 本材料中含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不融化，不会滴下着火的火球，材料具有自熄灭的特征。按gb8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》，本产品为b1级难燃材料，确保安全可靠。抗震性能好 橡塑绝热材料具有很高的弹性，因而能最大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。柔韧性能好 橡塑绝热材料具有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。安装方便、外形美观 本产品富柔软性，安装简易方便。本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需加隔汽层，防护层，较少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。产品属性导热系数低 平均温度为0~c时，本材料导热系数为0.034w/mk，而它的表面放热系数高，因此在相同的外界条件下，使用本产品厚度比其他保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果，从而节省了楼层吊顶以上的空间，节省投资功能用途本品为闭孔弹性材料，具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震吸音等优良性能。广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各种冷热介质管道、容器，能达到降低冷损和热损的效果。又由于施工方便、外观整洁美观，没有污染，是一种高品质的跨世纪新一代绝热保温材料。本产品为国家推荐建材产品、河南省优质产品、河南省信得过产品。由于本材料的柔软、耐屈绕等特点，可加工制作健身器材、医疗器械、日用品的把套、护套等。其他说明安装方便、外形美观 本产品富柔软性，安装简易方便。本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需加隔汽层，防护层，较少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。交易说明款到发货 特殊情况视情况而定