

干粉粒径20微米喷雾干燥塔

产品名称	干粉粒径20微米喷雾干燥塔
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

干粉粒径20微米喷雾干燥塔

料液：

- 1、含固量40-60%(计算蒸发量时，按30%算);
- 2、进料温度：40 -50 ；
- 3、pH=4-7;

干粉：

- 1、干粉批产量750-850kg干粉/批
- 2、产能：100Kg/h蒸发量

一次干粉收率(旋风器所得干粉与进料主成份的比率) 97%

干燥进风温度：220±5 。

干燥出风温度105-115 。

干粉干失限度：1.5%以下。

干粉粒径：控制在20-50 μ m

经高效过滤器进入塔内的空气洁净度达到D级；现场需有高效过滤器的检漏口；并配备高效过滤器的压差表，压差表前后有均匀段，保证压差表显示稳定，压差表位置需方便观察；

喷雾干燥器的密封圈材质需与高效过滤器材质相同，确保耐高温能力及时限，厂家提供材质耐高温证明；

三级进风系统需能从设计上保证检漏时能达到有效浓度；

喷雾干燥机应设计可接收物料的密闭集料仓。配有自动调节进料、自动调节温度、自动喷干、自动卸料、自动除尘、自动清洗；

从液体进料经干燥到出料一次完成。本机按精烘包设备标准进行设计，设备的内外表面光洁度、拆卸方式、清洗功能、过滤装置等均应按照D级洁净区设备相关要求设计。

塔底不出料，由一、二级旋风器经过集料仓通过真空输送转到下游溶解工序。