

深圳英标工字钢尺寸图形表

产品名称	深圳英标工字钢尺寸图形表
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4750.00/吨
规格参数	材质:S275JR 执行标准:EN10034 品牌:马钢、莱钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

深圳英标工字钢尺寸图形表 为此，可根据金泥的实践组分，预先选用氧化或硫酸盐化焙烧和酸或高铁盐浸出等惯例工艺将S、Cu、Fe等除掉，使金、银富集后再进行火法熔炼，并加溶剂造渣产出合质金，然后用惯例工艺别离提纯。金泥的湿法冶金，可用酸浸（煮）法、化法、法、化法、法等，但在大多数状况下，预先进行氧化或硫酸盐化焙烧和浸出以除掉杂质，使金富集后再处理。在上述湿法冶金中，化法和法所得产品金纯度不高，还需提纯处理。溶金再用SO亚铁盐或钠等复原剂复原的办法，产品金纯度高，但有必要预先除掉金泥中的杂质，使金泥中的金含量进步至5%以上才便于选用。英标H型钢规格表：

UB英标H型钢 UB127*76*13 127*76*4*7.6 S235/S275/S355 13 UB英标H型钢 UB152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 S235/S275/S355 16 UB英标H型钢 UB178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 S235/S275/S355 19 UB英标H型钢 UB203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 S235/S275/S355 23.1 UB英标H型钢 UB203*133*25 203.2*133.2*5.7*6.8 S235/S275/S355 25 UB英标H型钢 UB203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 S235/S275/S355 30 UB英标H型钢 UB254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 S235/S275/S355 22 UB英标H型钢 UB254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 S235/S275/S355 25.2 UB英标H型钢 UB254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 S235/S275/S355 28.3 UB英标H型钢 UB254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 S235/S275/S355 31.1 UB英标H型钢 UB254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 S235/S275/S355 37 UB英标H型钢 UB254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 S235/S275/S355 43 UB英标H型钢 UB305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 S235/S275/S355 24.8 UB英标H型钢 UB305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 S235/S275/S355 28.2 UB英标H型钢 UB305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 S235/S275/S355 32.8 UB英标H型钢 UB305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 S235/S275/S355 37 UB英标H型钢 UB305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 S235/S275/S355 41.9 UB英标H型钢 UB305*127*48 311*125.3*9*14 S235/S275/S355 48 UB英标H型钢 UB305*165*40 303.4*165*6*10.2 S235/S275/S355 40.3 UB英标H型钢 UB305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 S235/S275/S355 46.1 UB英标H型钢 UB305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 S235/S275/S355 54 UB英标H型钢 UB356*127*33 349*125.4*6*8.5 S235/S275/S355 33.1 UB英标H型钢 UB356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 S235/S275/S355 39.1 UB英标H型钢 UB356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 S235/S275/S355 45 UB英标H型钢 UB356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 S235/S275/S355 51 UB英标H型钢 UB356*171*57 358*172.2*8.1*13 S235/S275/S355 57 UB英标H型钢 UB356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 S235/S275/S355 67.1 UB英标H型钢 UB406*140*39 398*141.8*6.4*8.6 S235/S275/S355 39 英标工字钢型号表： UB英标H型钢 UB406*140*46 403.2*142.2*6.8*11.2 S235/S275/S355 46 UB英标H型钢 UB406*178*54 402.6*177.7*7.7*10.9 S235/S275/S355 54.1 UB英标H型钢 UB406*178*60 406.4*177.9*7.9*12.8 S235/S275/S355 60.1 UB英标H型钢 UB406*178*67

409.4*178.8*8.8*14.3 S235/S275/S355 67.1 UB英标H型钢 UB406*178*74 412.8*179.5*9.5*16 S235/S275/S355 74.2
UB英标H型钢 UB457*152*52 449.8*152.4*7.6*10.9 S235/S275/S355 52.3 UB英标H型钢 UB457*152*60
454.6*152.9*8.1*13.3 S235/S275/S355 59.8 UB英标H型钢 UB457*152*67 458*153.8*9*15 S235/S275/S355 67.2
UB英标H型钢 UB457*152*74 462*154.4*9.6*17 S235/S275/S355 74.2 UB英标H型钢 UB457*152*82
465.8*155.3*10.5*18.9 S235/S275/S355 82.1 UB英标H型钢 UB457*191*67 453.4*189.9*8.5*12.7 S235/S275/S355
67.1 UB英标H型钢 UB457*191*74 457*190.4*9*14.5 S235/S275/S355 74.3 UB英标H型钢 UB457*191*82
460*191.3*9.9*16 S235/S275/S355 82 UB英标H型钢 UB457*191*89 463.4*191.9*10.5*17.7 S235/S275/S355 89
UB英标H型钢 UB457*198*98 467.2*192.8*11.4*19.6 S235/S275/S355 98.3 UB英标H型钢 UB533*210*82
528.3*208.8*9.6*13.2 S235/S275/S355 82.2 UB英标H型钢 UB533*210*92 533.1*209.3*10.1*15.6 S235/S275/S355
92.1 UB英标H型钢 UB533*210*101 536.7*210*10.8*17.4 S235/S275/S355 101 UB英标H型钢 UB533*210*109
539.5*210.8*11.6*18.8 S235/S275/S355 109 UB英标H型钢 UB533*210*122 544.5*211.9*12.7*21.3
S235/S275/S355 122 UB英标H型钢 UB610*229*101 602.6*227.6*10.5*14.8 S235/S275/S355 101.2 UB英标H型钢
UB610*229*113 607.6*228.2*11.1*17.3 S235/S275/S355 113 UB英标H型钢 UB610*229*125 612.2*229*11.9*19.6
S235/S275/S355 125.1 UB英标H型钢 UB610*229*140 617.2*230.2*13.1*22.1 S235/S275/S355 139.9
UB英标H型钢 UB610*305*149 612.4*304.8*11.8*19.7 S235/S275/S355 149.1 UB英标H型钢 UB610*305*179
620.2*307.1*14.1*23.6 S235/S275/S355 179 UB英标H型钢 UB610*305*238 635.8*311.4*18.4*31.4
S235/S275/S355 238.1 UB英标H型钢 UB686*254*125 677.9*253*11.7*16.2 S235/S275/S355 125.2 UB英标H型钢
UB686*254*140 683.5*253.7*12.4 S235/S275/S355 140.1 UB英标H型钢 UB686*254*152 687.5*254.5*13.2*21
S235/S275/S355 152.4 UB英标H型钢 UB686*254*170 692.9*255.8*14.5*23.7 S235/S275/S355 170.2
UB英标H型钢 UB762*267*147 754*265.2*12.8*17.5 S235/S275/S355 146.9 UB英标H型钢 UB762*267*173
762.2*266.7*14.3*21.6 S235/S275/S355 173 英标工字钢参数表： UB英标H型钢 UB762*267*197
769.8*268*15.6*25.4 S235/S275/S355 196.8 UB英标H型钢 UB838*292*176 834.9*291.7*14*18.8 S235/S275/S355
175.9 UB英标H型钢 UB838*292*194 840.7*292.4*14.7*21.7 S235/S275/S355 193.8 UB英标H型钢
UB838*292*226 850.9*293.8*16.1*26.8 S235/S275/S355 226.5 UB英标H型钢 UB914*305*201
903*303.3*15.1*20.2 S235/S275/S355 200.9 UB英标H型钢 UB914*305*224 910.4*304.1*15.9*23.9
S235/S275/S355 224.2 UB英标H型钢 UB914*305*253 918.4*305.5*17.3*27.9 S235/S275/S355 253.4
UB英标H型钢 UB914*305*289 926.6*307.7*19.5*32 S235/S275/S355 289.1 UB英标H型钢 UB914*419*343
911.8*418.5*19.4*32 S235/S275/S355 343.3 UB英标H型钢 UB914*419*388 921*420.5*21.4*36.6 S235/S275/S355
388 UB英标H型钢 UB1016*305*222 970.3*300*16*21.1 S235/S275/S355 222 UB英标H型钢 UB1016*305*249
980*300*16.5*26 S235/S275/S355 249 UB英标H型钢 UB1016*305*272 990.1*300*16.5*31 S235/S275/S355 272
UB英标H型钢 UB1016*305*314 1000*300*19.1*35.9 S235/S275/S355 314 UB英标H型钢 UB1016*305*349
1008.1*302*21.1*40 S235/S275/S355 349 UB英标H型钢 UB1016*305*393 1016*303*24.4*43.9 S235/S275/S355 393
UB英标H型钢 UB1016*305*415 1020*304*26*46 S235/S275/S355 415 UB英标H型钢 UB1016*305*438
1026*305*27*49 S235/S275/S355 438 UB英标H型钢 UB1016*305*494 1036*309*31*54 S235/S275/S355 494
UB英标H型钢 UB1016*305*584 1056*314*36*64 S235/S275/S355 584 英标工字钢UC系列重量表：
英标H型钢UC152*152*23 (152.4*152.2*5.8*6.8) 每米重量23公斤
英标H型钢UC152*152*30 (157.6*152.9*6.5*9.4) 每米重量30公斤
英标H型钢UC152*152*37 (161.8*154.4*8*11.5) 每米重量37公斤
英标H型钢UC203*203*46 (203.2*203.6*7.2*11) 每米重量46.1公斤
英标H型钢UC203*203*52 (206.2*204.3*7.9*12.5) 每米重量52公斤
英标H型钢UC203*203*60 (209.6*205.8*9.4*14.2) 每米重量60公斤
英标H型钢UC203*203*71 (215.8*206.4*10*17.3) 每米重量71公斤
英标H型钢UC203*203*86 (222.2*209.1*12.7*20.5) 每米重量86.1公斤
英标H型钢UC254*254*73 (254.1*254.6*8.6*14.2) 每米重量73.1公斤
英标H型钢UC254*254*89 (260.3*256.3*10.3*17.3) 每米重量88.9公斤
英标H型钢UC254*254*107 (266.7*258.8*12.8*20.5) 每米重量107.1公斤
英标H型钢UC254*254*132 (276.3*261.3*15.3*25.3) 每米重量132公斤
英标H型钢UC254*254*167 (289.1*265.2*19.2*31.7) 每米重量167.1公斤 英标H型钢UC305*305*97
(307.9*305.3*9.9*15.4) 每米重量96.9公斤
英标H型钢UC305*305*118 (314.5*307.4*12*18.7) 每米重量117.9公斤
英标H型钢UC305*305*137 (320.5*309.2*13.8*21.7) 每米重量136.9公斤

英标H型钢UC305*305*158 (327.1*311.2*15.8*25) 每米重量158.1公斤
英标H型钢UC305*305*198 (339.9*314.5*19.1*31.4) 每米重量198.1公斤
英标H型钢UC305*305*240 (352.5*318.4*23*37.7) 每米重量240公斤
英标H型钢UC305*305*283 (365.3*322.2*26.8*44.1) 每米重量283公斤
英标H型钢UC356*368*129 (355.6*368.6*10.4*17.5) 每米重量129公斤
英标H型钢UC356*368*153 (362*370.5*12.3*20.7) 每米重量152.9公斤
英标H型钢UC356*368*177 (368.2*372.6*14.4*23.8) 每米重量177公斤
英标H型钢UC356*368*202 (374.6*374.7*16.5*27) 每米重量201.9公斤
英标H型钢UC356*406*235 (381*394.8*18.4*30.2) 每米重量235.1公斤
英标H型钢UC356*406*287 (393.6*399*22.6*36.5) 每米重量287.1公斤
英标H型钢UC356*406*340 (406.4*403*26.6*42.9) 每米重量339.9公斤
英标H型钢UC356*406*393 (419*407*30.6*49.2) 每米重量393公斤
英标H型钢UC356*406*467 (436.6*412.2*35.8*58) 每米重量467公斤
英标H型钢UC356*406*509 (446*416*39.1*62.7) 每米重量509公斤
英标H型钢UC356*406*551 (455.6*418.5*42.1*67.5) 每米重量551公斤
英标H型钢UC356*406*592 (465*421*45*72.3) 每米重量592公斤
英标H型钢UC356*406*634 (474.6*424*47.6*77) 每米重量633.9公斤 英标型钢/英标工字钢/英标H型钢：精矿品位；尾矿品位；精矿回收率可见，下移给矿口并没有使旋流 - 静态微泡浮选柱得粗选尾矿品位降低，反而使浮选过程很不稳定。究其原因，可能是给矿口下移缩短了矿浆与上升气泡的逆向接触矿化时间，降低了矿浆与上升气泡的接触几率。旋流 - 静态微泡浮选柱增加脉动磁场后的粗选效果由于试验矿样中含有一定量的强磁性铁矿物，因此在旋流 - 静态微泡浮选柱上增加了脉动磁场装置，使旋流 - 静态微泡浮选柱在原有的重力、浮力和旋流场作用基础上进一步增加磁力作用，以达到铁矿物与脉石矿物能更好地分离的目的。