

# 葫芦岛钢铁复合闸门生产厂家

产品名称	葫芦岛钢铁复合闸门生产厂家
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	3000.00/件
规格参数	材质:铸铁可镶铜 适用范围:污水厂 电站 渠道 水库 加工定制:是
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

### 葫芦岛钢铁复合闸门生产厂家

铸铁闸门是我们厂家的核心产品之一，是一种具有广泛用途的水利设备。它由品牌、功率、加工定制、用途、材质和适用范围等多个参数组成。

品牌：河畔 功率：1.5KW 加工定制：是 用途：调节 材质：铸铁可镶铜  
适用范围：污水厂、电站、渠道、水库

铸铁闸门的用途非常广泛，可以用于污水厂、电站、渠道和水库等不同场合。它主要用于调节水流，控制水位，并实现对水资源的合理利用。

铸铁闸门采用铸铁材质，并可镶铜，使其具有更好的耐腐蚀性和耐磨性，大大延长了其使用寿命。同时，其材质也具有有良好的密封性能，能够有效防止漏水。

铸铁闸门的优势还表现在其品牌、功率和加工定制方面。我们是河畔品牌的厂家，可提供高品质的产品。闸门功率为1.5KW，能够满足不同场合的使用需求。同时，我们还可根据客户的具体要求，进行加工定制，确保闸门完全符合客户的需求。

综上所述，我们厂家生产的葫芦岛钢铁复合闸门是一种优质的水利设备。它适用于污水厂、电站、渠道和水库等多个场合，具备调节水流、控制水位的功能。其采用铸铁材质，可镶铜，具有耐腐蚀性和耐磨性。我们作为河畔品牌的厂家，提供高品质的产品，并可根据客户需求进行加工定制。购买我们的铸铁闸门，您将获得卓越的性能和可靠的品质。

品牌 功率 加工定制 用途 材质 适用范围

1.5KW

直升式平面滑动 主要由闸框、闸板、吊座及紧闭斜铁等零部件组成。为克服以往钢门易锈蚀的缺点，闸框、闸板全采用铸铁组成，其中闸框又由上横梁、下横梁、左直梁、右直梁组成。为了制造、运输、安装方便，闸板一般根据其大小或高度情况由上下几部分拼装组成。

闸板是直接承受水压力的挡水构件，闸框是闸板四周的支承构件，同时也是闸板上下运动的滑道，滑道以外部分镶嵌于闸墩及闸底的二期混凝土中，将闸板所承受的水压力均匀地传递到闸墩及闸室底部。闸框迎水面四周与闸板框四周背水面接触处经机械精制、加工

刨光后平直光滑、贴合严密，使结合面、止水面与运动滑道合三为一。在启闭机作用下，当闸门启闭运行时，紧闭斜铁和闸框滑道确保闸门的纵横运行轨迹，在水压力和紧闭斜铁的双重作用下，确保闸板运行平稳，使闸板与闸框滑道紧密贴合，从而达到有效止水的目的。