

郑州登封聚丙烯酰胺生产厂家豫川环保污水处理用规格多技术支持周到

产品名称	郑州登封聚丙烯酰胺生产厂家豫川环保污水处理用规格多技术支持周到
公司名称	河南豫川环保科技有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:豫川 规格:1800万 产地:河南
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口镇夹津口村十组(注册地址)
联系电话	19138135937

产品详情

河南豫川环保科技有限公司位于郑洲、洛阳之间，紧靠陇海铁路和开洛高速，交通十分便利。是国内科研、开发、生产、经营净水滤材的化企业。创办时间长，工艺、设备先进，技术力量雄厚。

产品可广泛应用于各种过滤器、离子交换器、无阀滤池、反渗透、海水淡化、城镇供水、排水、以及钢铁、化工、油田、煤矿、造纸、制药、制酒、饮料、纯净水、游泳池、工业废水等领域，是各大型企业理想的合作伙伴。我们正以崭新的经营模式和高水平的管理模式打造公司品牌。愿与各地同仁精诚合作，共同发展，公司秉承“科技先行，服务至上”的经营理念，以客户为中心、市场为基础，精益求精、永无止境的服务于客户，并期望与客户在共同的环保事业中获得彼此的发展！

郑州登封聚丙烯酰胺生产厂家豫川环保污水处理用规格多技术支持周到，洗砂场用阴离子聚丙烯酰胺分子量多数在几百万以上，高的接近2000万，絮凝过程与絮凝剂的分子结构，电荷密度，分子量有关，针对不同类型的水质及污泥和分离设备，属于水溶性高分子聚合物，是高分子链在悬浮物和颗粒之间发生架桥的过程，多数分子量较高，并带有特定的电性和电荷密度，同一种产品大大小小的分子都有，不同的泥浆性质和设备在运行中对絮凝剂要求不同，因此在选择絮凝剂时根据实验和经验调整絮凝剂的品种，配比浓度，投加量，投入点等因素。

郑州登封聚丙烯酰胺生产厂家豫川环保污水处理用规格多技术支持周到，洗砂场用阴离子聚丙烯酰胺特点：

- 1、水溶性好，在冷水中也能完全溶解。 非离子聚丙烯酰胺
- 2、添加少量聚丙烯酰胺，即可受到极大的絮凝效果。一般只需添加0.01~10ppm（0.01~10g/m³），即可充分发挥作用。

3、同时使用聚丙烯酰胺和无机絮凝剂（聚合硫酸铁，聚合氯化铝，铁盐等），可显示出更大的效果。

郑州新郑洗沙水处理用聚丙烯酰胺生产厂家豫川环保助力环保事业。洗砂场用聚丙烯酰胺功能：

- 1、澄清净化作用；
- 2、沉降促进作用；
- 3、过滤促进作用；
- 4、增稠作用及其它作用。

在废液处理、污泥浓缩脱水、选矿、洗煤、造纸等方面，能够充分满足各种领域的要求。

郑州登封聚丙烯酰胺生产厂家豫川环保污水处理用规格多技术支持周到，洗砂场用阴离子聚丙烯酰胺注意事项：

- 1、粉状絮凝剂不能直接投加到污水中。使用前必须先将他溶解于水，用水溶液去处理污水。
- 2、溶解粉状絮凝剂的水应是干净的水（如自来水），不能是污水。常温的即可，一般不需要加温。水温低于5 石溶解很慢。水温提高溶解速度加快，但40 以上会使絮凝剂加快溶解，影响使用效果。一般的自来水都适用于配制絮凝剂溶液。强酸、强碱、高含盐的水不适用来配制。
- 3、絮凝剂的浓度建议千分之一到三，即1升水中加1-3克絮凝剂粉剂。

浓度选择要考虑以下因素：

配制搅拌罐小每天用药量大，建议配的浓度大些（如3‰）

絮凝剂分子量很高时，建议配制浓度小些（如1‰）

絮凝剂溶液投入到污水中，如设备问题分散情况不太好时，建议配制浓度低一些。

总之，絮凝剂浓度过大，会造成搅拌器负荷过大，也会造成进入污水后分散状况不好影响使用效果。

洗砂场用阴离子聚丙烯酰胺在干燥阴凉的地方可存放二年以上，但配成溶液后，其存放时间不超过一周。郑州登封聚丙烯酰胺生产厂家豫川环保污水处理用规格多技术支持周到。

河南豫川环保科技有限公司专注于环保事业，守护青山绿水，目前主营有：

一、活性炭系列：粉状活性炭、颗粒状活性炭、椰壳活性炭、果壳活性炭、煤质柱状活性炭；煤质颗粒活性炭、木质活性炭，空气净化炭。

二、净水剂系列：新型高效聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、碱式氯化铝。离子交换树脂，聚丙烯酰胺（阳离子、阴离子、两性离子）。

三、滤料系列：纤维球滤料、核桃壳（除油）滤料、无烟煤滤料、精制石英砂滤料、磁铁矿滤料、海绵铁滤料、锰砂（除铁、除锰）滤料、活性氧化铝、石灰石滤料、陶粒滤料、聚苯烯泡沫滤珠、鹅卵石（砾石）垫层、沸石、麦饭石滤料、石榴石、瓷砂。

四、塔器填料系列：多面空心球、液面覆盖球、阶梯环、鲍尔环、滤水帽、组合式填料、斜管蜂窝填料、纤维束填料。