热镀锌钢格板多少钱一平米

产品名称	热镀锌钢格板多少钱一平米
公司名称	石家庄业成丝网科技有限公司
价格	166.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄河北省石家庄市中山路
联系电话	0311-87367229 18332471229

产品详情

热镀锌钢格板多少钱一平米？请拨打业务电话：0311-87367229 热镀锌钢格板的生产标准：中国yb4001-1991、yb/t4001-1998、yb/t4001.1-2007标准（中国为2007年最新版钢格板标准)；另外美国、英国、澳大利亚和新西兰也有其各自标准，也可按照英国bs4592-1-1995和美国ansi/naamm（mbg531-88）等标准生产。钢材标准按照gb700-88，gb1220-92执行。 热镀锌钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等．横杆一般采用经过扭绞的方钢．钢格板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作．钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。
钢格板表面处理方式：热镀锌、冷镀锌、喷漆、浸防锈油、不处理（一般的不锈钢的不用处理）。
钢格板的制作方法 压焊钢格板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经纬排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。
受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30mm，40mm两种。
横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50mm，100，两种，可按客户要求生产。 优越性
节省材料：承受相同荷载条件下最省材料的方式，相应地，可减少支承结构的材料。
现代气派：外形美观，设计规范，通风透光，给人以整体流畅的现代感受。
施工简便：在预安装好的支承上用螺栓夹国定或焊接固定，一人即可完成。
节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。
经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。
减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。 防积污物：不积雨水，冰雪和灰尘。
结构轻便：用材少，结构轻，且易于吊装。 减少风阻：因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏。 设计简便：无需小支梁，结构简单，设计简化；无需设计钢格板详图，只注明型号即可，厂方可代客户设计排板图。 通风，采光，散热，防爆，防滑性能好：酸碱腐蚀能力：在ph
6至ph12.5范围内，锌层表面形成稳定的保护膜，耐腐蚀性能好。 石家庄南鹏钢格板厂
网址：www.apgang.com 电话：0311-87367229 欢迎来电，来厂洽谈合作