

B1级橡塑板

产品名称	B1级橡塑板
公司名称	廊坊华能实业保温建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊大城留各庄工业区
联系电话	0316-5795279 15230602607

产品详情

产品介绍橡塑板：橡塑保温板导热系数低完全闭孔结构，绝热效果持久良好；材料与水汽完全隔绝，不吸水，不凝露，使用寿命长，经过sgs检测，其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值，使用健康安全；外表柔软美观，易弯曲，施工方便快捷，而且无需其他辅材。独特优点：·闭泡式结构能够有效地阻止热传导·导热系数，在0℃时不超过0.034w/m·k。·表面放热系数高，达到9w/m²k·具有优异的抗水汽渗透能力湿阻μ 5,000构成“内置”的防水汽层，使保温板整体既是保温层又是防潮层。·防火性能好氧指数32以上·安装简易快捷·不含cfc,hfc或hcf等含氟烃材料不含甲醛、粉尘和纤维 橡塑保温板具有优良的防火性能。按照国标gb/t17794-1999《建筑材料燃烧性能分级方法》橡塑海绵保温板经测试判定为gb/17794-1999 b1级难燃材料。使用温度范围为-50 到110

应用领域：·中央空调系统制冷机组与设备·冷冻水管·冷凝水管·风管及热水管道 产品属性 橡塑板：橡塑保温板导热系数低完全闭孔结构，绝热效果持久良好；材料与水汽完全隔绝，不吸水，不凝露，使用寿命长，经过sgs检测，其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值，使用健康安全；外表柔软美观，易弯曲，施工方便快捷，而且无需其他辅材。独特优点：·闭泡式结构能够有效地阻止热传导·导热系数，在0℃时不超过0.034w/m·k。·表面放热系数高，达到9w/m²k·具有优异的抗水汽渗透能力湿阻μ 5,000构成“内置”的防水汽层，使保温板整体既是保温层又是防潮层。·防火性能好氧指数32以上·安装简易快捷·不含cfc,hfc或hcf等含氟烃材料不含甲醛、粉尘和纤维 橡塑保温板具有优良的防火性能。按照国标gb/t17794-1999《建筑材料燃烧性能分级方法》橡塑海绵保温板经测试判定为gb/17794-1999 b1级难燃材料。使用温度范围为-50 到110

应用领域：·中央空调系统制冷机组与设备·冷冻水管·冷凝水管·风管及热水管道

规格型号表：橡塑板材(1米宽) 厚度 10mm 13mm 15mm 18mm 20mm 23mm 25mm 28mm 30mm 米/件 20m 20m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 板材厚度为13mm、18mm、23mm、28mm需量大订做生产。其他说明独特优点：·闭泡式结构能够有效地阻止热传导·导热系数，在0℃时不超过0.034w/m·k。·表面放热系数高，达到9w/m²k·具有优异的抗水汽渗透能力湿阻μ 5,000构成“内置”的防水汽层，使保温板整体既是保温层又是防潮层。·防火性能好氧指数32以上·安装简易快捷·不含cfc,hfc或hcf等含氟烃材料不含甲醛、粉尘和纤维 橡塑保温板具有优良的防火性能。按照国标gb/t17794-1999《建筑材料燃烧性能分级方法》橡塑海绵保温板经测试判定为gb/17794-1999

b1级难燃材料。使用温度范围为-50 到110

应用领域：·中央空调系统制冷机组与设备·冷冻水管·冷凝水管·风管及热水管道

交易说明交部分定金。发车前交情全部尾款