

# 优质塑料螺旋喷嘴、低价降尘灭尘加湿喷嘴

产品名称	优质塑料螺旋喷嘴、低价降尘灭尘加湿喷嘴
公司名称	洛阳恒发科技喷雾有限公司
价格	3.00/个
规格参数	
公司地址	洛阳市厂河回族区塔东村十组六十三号
联系电话	0379-65527076 15194578909

## 产品详情

螺旋喷嘴又叫脱硫喷嘴、防堵塞喷嘴、大流量喷嘴、除尘喷嘴。聚丙烯介绍：

聚丙烯：pp塑料，化学名称：聚丙烯 英文名称:polypropylene（简称pp）

比重:0.9-0.91克/立方厘米 成型收缩率:1.0-2.5% 成型温度：160-220 特点：无毒、无味，密度小，强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在80度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化。使用pp材质制造的螺旋喷嘴多用在常温、无须耐磨损的环境下。

螺旋喷嘴设计特征：螺旋喷嘴(spjt)是一种实心锥形或空心锥形喷雾喷头，喷流角度范围可为60度-170度，常规为120度。在3巴压强下，液体流率范围为5.5—140升/分，广泛应用于烟气脱硫除尘、废气处理、废水处理、防火灭火、喷淋清洗等多个领域。这种结构紧凑的喷嘴有着畅通的流道设计，可以最大程度地减少液体阻塞，使液体在给定尺寸的管道上达到最大流量。螺旋喷嘴可以在大多数管道系统上安装或更新。可提供的喷嘴有npt或bspt(外)螺纹型，螺旋喷嘴常规都为英制外螺纹规格，需要内螺纹可配接转接头或特殊加工定制，需要时请与深圳市瀚博环保器材厂（<http://www.szhanbo.cn>）公司销售人员联系。通常1/4英寸—4英寸的喷嘴可分别用黄铜、316不锈钢铸件、pvdf、95陶瓷、碳化硅、teflon聚四氟乙烯或聚氯乙烯材料制造的，其中，316不锈钢铸件、聚氯乙烯、95陶瓷、碳化硅都备有大量库存，瀚博环保承诺，常规产品随要随发。如需应用于特殊领域，也可采用其它材料制造。

应用范围：废气脱硫;气体冷却;蒸发冷却;洗涤与漂淋过程;除尘、防火灭火