

外墙专用保温砂浆

产品名称	外墙专用保温砂浆
公司名称	河北福昌保温建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊河北大城留各庄
联系电话	0316-3280011 13832651566

产品详情

产品介绍河北福昌建材有限公司是专业生产外墙保温材料的厂家，创建于2005年原正定建兴保温材料的厂。是集研发、生产销售为一体的多元化建材企业。墙体保温用改性粉煤灰砂浆、ftc自控相变保温材料具有无毒、无害、保温性能好、于其他保温产品的施工相比具有独特的方法，而成为目前市场广受欢迎的环保型保温材料，并弥补了同类产品的不足，具有优良的保温隔热性能、抗老化耐候性及优良的防火性能，不空鼓开裂、强度高，粘结性能好，施工方便等特点。ftc保温砂浆

简介：ftc是一个复合阻燃保温体系，是“flame temperature composites”的简称，ftc是一种新型的无机墙体保温体系，阻燃达到国家a级防火，完全符合公安部消防总局[2011]65号文件的要求。ftc自控相变保温材料具有无毒、无害、保温性能好、于其他保温产品的施工相比具有独特的方法，而成为目前市场广受欢迎的环保型保温材料，并弥补了同类产品的不足，具有优良的保温隔热性能、抗老化耐候性及优良的防火性能，不空鼓开裂、强度高，粘结性能好，施工方便等特点。产品属性ftc自调温相变保温砂浆适用于工业与民用建筑以及各类建筑的外墙外保温（涂料或贴砖等饰面）：外墙内保温；分户隔墙、吊顶、楼梯间、屋面、顶棚等需要隔声、保温隔热的部位。防火性能：防火性能达到a级（不燃）。保温可靠：ftc自调温相变保温砂浆，该材料经高温膨化表面形成密封玻壳，内部窝穴中充满惰性气体。再利用引气发泡和固泡技术，使材料内部形成数量众多的封闭微泡。“双微”结构使产品内成功蓄存了大量的静态空气，静态空气0时的导热系数0.026w（m.k），因而使保温材料构成强有力的相绝热。另外，闭孔结构有效消除了孔内气体的对流换热和孔壁之间的辐射换热，使材料的保温性能进一步增强。抗裂防潮：ftc中纤维状材料形成的网状拉力抗裂结构，整体性好，可有效防止裂缝产生。具有湿呼吸性，有效防止主墙基底的冷凝水造成的空鼓、裂缝、脱落、结露、起皮、发霉等建筑先天不足问题。

施工简便：相变保温砂浆施工简捷，按比例加水搅拌均匀后，直接涂抹，一次可抹30mm厚，利于提高工效，缩短工期；可替代基底抹灰层，并具有防潮及防泛碱效果。功能用途ftc自控相变保温材料产品特点1，ftc自控相变保温材料防火阻燃，安全性好；无机保温材料保温系统防火达到a级都不燃烧。可广泛用于密集型住宅、公共建筑、大型公共场所、易燃易爆场所、对防火严格要求场所。还可以作为防火隔离带施工，提高建筑防火标准。2，ftc自控相变保温材料性能稳定，耐酸碱，耐腐蚀，不开裂，不脱落，不存在老化问题，与建筑墙体同寿命。3，ftc自控相变保温材料施工简便，综合高价低。可直接抹在毛坯墙上，减少了抹灰找平工序，其施工方法与水泥砂浆找平层相同。与其他保温系统比较有明显的施工期短、质量容易控制的优势。4，ftc自控相变保温材料使用范围广，阻止冷然桥产生；适用于各种墙体基层材质，各种形状复杂墙体的保温。全封闭、无接缝、无空腔。没有冷然桥产生。5，ftc自控相变保温材料强度高；无机保温材料保温系统与基层粘结度高，不产生裂纹，不空鼓其他说明适用范围ftc保温砂浆适用于多屋及高屋建筑的钢筋混凝土、加气混凝土、砌砖、烧结砖和非烧结砖等墙体的外

保温抹灰工程以及内保温抹灰工程，对于当今各类旧建筑物的保温改造工程也很适用。饰面为涂料或面专的外保温层；大模内置舒乐板体系的外抹灰；楼梯间、分户隔墙、厨卫内保温；封闭式阳台、顶棚等围护结构在内的内保温层；地下车库顶板的保温防火层；钢结构建筑的保温层；建筑异形结构保温层；干挂石材内屋的保温填充；地面保温、地采暖保温；上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温；交易说明甲乙双方签订合同，严格按照合同内容进行交易。