

# 人造草坪铺装厂家

产品名称	人造草坪铺装厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 规格:4*25米 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

## 产品详情

### 人造草坪场地铺设流程第一步：场地准备

如果待铺设场地本身非常光滑平整，如室内。此步骤请忽略，直接跳到第二步草坪铺展。

A、在要挖掘的地方（人造草坪场地铺设）做上标记。B、挖一条100毫米深的沟，可以让雨水流出。C、人造草坪场地上铺75毫米的碎石和5毫米的石灰或沙子。D、准备草坪地基：平整地面，洒些水，用打夯机压实地基。确保没有石头突出地表。并且要使草坪地基比水平地面低20毫米。

### 人造草坪场地铺设流程第二步：草坪铺展

人造草坪都是打包成卷运送，在运输到铺装场地后，需要将草坪卷展开铺平。放置1-2天的时间，让草坪伸展到出厂宽度和自然直立。宽度未伸展引起草坪后期接缝不牢固或突起问题，影响草坪使用寿命和美观度。铺装草坪时，保证每次草卷展开的方向一致。以保证草丝方向的一致性。

### 人造草坪场地铺设流程第三步：草坪切割

用锋利的刀将多余的草坪切掉。为了使草坪铺装平整，要确保在切割时，草坪切割的边缘是平直的草坪切割需要注意的细节是不要伤到草，切割线应该距离草丝有0.5cm左右的距离。

### 人造草坪场地铺设流程第四步：粘接

将草坪的边缘向两侧卷起，并保证放入接缝布的地表干净。将接缝布平直的放入，向接缝布上添加胶水，将两边的草坪放在接缝布上，并确保草坪的接缝边缘在接缝布的中线上。并用手指将接缝的两边草丝压直，拨出来。室内草坪可以采取点粘的方式，即胶水涂抹于中间及四周等点。室外草坪需要线粘。胶水涂抹于地面和接缝布之间的线，两侧草坪边缘底部涂抹胶水固定于接缝布。人造草坪铺装完成。