

BDL四线消防消防切线人体红外感应人体感应开关

产品名称	BDL四线消防消防切线人体红外感应人体感应开关
公司名称	郑州百得利电器有限公司
价格	35.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州国家经济技术开发区第一大街西杨026号
联系电话	0371-55916936 13526536008

产品详情

【bdl四线消防】消防切线人体红外感应人体感应开关应人体感应开关 郑州百得利电器有限公司成立于2008年，专业从事节能、节电、低碳智能产品的研发和生产。产品包括:人体红外线感应开关系列、路灯光控开关系列、小便感应器系列、智能教室节电红外感应开关、消防人体红外感应开关系列、衣柜柜橱感应开关系列、led红外感应灯、led声光控感应灯、led红外感应灯管系列、led声控感应灯管系列等。客服电话：13526536008李 技术参数：型号：bdl86消防四线声控感应开关工作电压：ac180v-250v/ dc12v/dc24v（四线）负载特性：白炽灯、日光灯、节能灯各类负载负载功率：300w感应范围：140度（锥角）感应距离：5m~8m延时时间：8秒-350秒(可调)光照度：5luc-500lux 外观尺寸：86cm*86cm
使用环境温度：-20 ~ 50 ；产品指南：www.baidely.com 产品分类：bdl86墙壁型、bdl吸顶型、bdl探头型、bdl分体型（衣柜、吸顶灯内用），雷达led红外感应灯管，雷达led声光控感应灯管 应用范围：走廊、楼道、卫生间、地下室、仓库、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的自动控制等功能 功能特点 基于红外线及光电技术的自动控制产品，灵敏度高，可靠性强，安全方便，智能节能，是教室、办公室等场所照明节电之首选产品 全自动感应（在光线符合的前提下）人进入有效感应范围则立即接通负载，人在感应范围内间隔的活动则始终保持接通，人离开感应范围则自动延时关闭负载
自动测光：应用光电控制，在待机状态下，当环境光线强度低于感应器的设定值时（光线开启值，例如300lux），感应器才可接受人体的活动信号从而接通负载；在待机状态下，如果环境光线强度高于光线开启值时则不感应；感应器感应接通负载后，如果环境光线达到一定强度时(光线关闭值，例如:700lux)，不论其感应范围内是否有人活动，感应器都会在10秒钟内强制关闭负载，以免造成用电浪费;感应器感应接通负载后,如果环境光线强度达不到光线关闭值,并且范围内有人活动则感应器会始终保持接通状态。（光线开启值可以根据需要在200lux至600lux之间调节设定，光线关闭值将随着开启值的增大而增大，例如开启值在200lux时，关闭值在400lux左右，开启值在600lux时，关闭值在1200lux左右。）自动随机延时
感应器接通负载后，在延时时间段内，如果有人体的活动，感应器将持续接通，直到人离开后才延时关闭。（感应器在检测到人体的每一次活动后会自动顺延增加一个延时时间段,并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点）河南消防应急端人体消防声光控感应开关江苏消防声光控感应开关
江苏人体消防声光控感应开关 湖南消防人体声控感应开关湖南消防应急端人体消防红外感应开关
北京消防感应开关北京消防应急端人体消防声光控感应开关
上海消防感应开关上海人体消防声控感应开关
山西声控消防感应开关山西消防应急端人体消防红外感应开关
陕西消防声控感应开关陕西人体消防红外感应开关

湖北消防声光控感应开关湖北消防应急端人体消防红外感应开关
重庆消防感应开关重庆人体消防红外感应开关甘肃消防感应开关甘肃消防应急端人体消防红外感应开关
安徽消防应急端人体消防红外感应开关 山东消防感应开关消防应急端山东人体消防红外感应开关12v消防
应急端人体感应开关12v消防应急端人体红外感应开关 24v消防应急端人体感应开关
24v消防应急端人体红外感应开关