

# 光洁度好 抗冲击莱钢英标H型钢UB305\*102\*33 耐腐蚀 耐磨 等级S355JR

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 光洁度好 抗冲击莱钢英标H型钢UB305*102*33<br>耐腐蚀 耐磨 等级S355JR |
| 公司名称 | 上海铸然供应链（集团）有限公司                                |
| 价格   | 5200.00/吨                                      |
| 规格参数 | 品牌:莱钢/日照/马钢<br>计重方式:理计<br>是否包含配送服务:是           |
| 公司地址 | 上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室                          |
| 联系电话 | 0539-8755070 17321166960                       |

## 产品详情

上海铸然供应链（集团）有限公司一向以真诚的态度，诚信为本，服务更进，追求不止为服务宗旨。尽力适应市场上不同需求，为客户提供更好的服务，以期实现新的突破，愿您能接纳和分享我们的真诚服务。我们将继续开拓、努力为客户创造无限商机及增强客户之竞争力，主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品 提供美标、英标、欧标、日标的产品（UPN/UPE欧标槽钢、IPN/IPE欧标工字钢，HEA/HEB欧标H型钢、PFC英标槽钢、，G300澳标槽钢、澳标H型钢、SS400日标槽钢、日标角钢、UB/UC英标H型钢、A36美标槽钢、美标H型钢、T型钢等主要材质有S235 S275 S355 S355J0 S355JR S355J2 A36 A992 A572GR50 SS400 G300）。。。欢迎广大新老客户来电、来函、来人、洽谈业务，指导工作

材质：S235、S275、S355、S460等

数量：货源充足

认证：CE认证

是否进口：否

计重方式：理计

制作工艺：热轧

品牌/厂家：莱钢/日照/马钢

货物销售类型：现货

仓库地址：上海市宝山区东太东路339号

配送服务：可配送到厂

执行标准：EN10034:1993

产品表面描述：钢厂原包装

加工服务：粗加工（可开平、分条等）

用途范围：汽车制造、核电建设、轨道交通、结构制管、机械制造、化工设备

公司核心：我们长期为有工程需要的客户在美国、欧洲及日本、韩国等其它海外市场采购美标、英标、欧标日标型钢及其它钢材结构材料。

主要经营：日标槽钢、欧标槽钢、英标槽钢、澳标槽钢、UPE槽钢、UPN槽钢、PFC槽钢、欧标H型钢、美标H型钢、英标H型钢、澳标H型钢、欧标工字钢、IPE工字钢、日标角钢等

UC英标H型钢理论重量规格表

可提供材质：S235、S275、S355、S460等

公差执行标准：EN10034:1993

名称 规格 型号 米重(KG) 材质

英标H型钢 UC152x152x23 152.4x152.2x5.8x6.8 米重23KG 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC152x152x30 157.6x152.9x6.5x9.4 米重30KG 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC152x152x37 161.8x154.4x8x11.5 米重37KG 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC203x203x46 203.2x203.6x7.2x11 米重46.1KG 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC203x203x52 206.2x204.3x7.9x12.5 米重52KG 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC203x203x60 209.6x205.8x9.4x14.2 米重60KG 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC203x203x71 215.8x206.4x10x17.3 米重71KG 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC203x203x86 222.2x209.4x12.7x20.5 米重86.1KG  
材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC254x254x73 254.1x254.6x8.6x14.2 米重73.1KG 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC254x254x89 260.3x256.3x10.3x17.3 米重88.9KG  
材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC254x254x107 266.7x258.8x12.8x20.5 米重107.1KG  
材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC254x254x132 276.3x261.3x15.3x25.3 米重132KG  
材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC254x254x167 289.1x265.2x19.2x31.7 米重167.1KG  
材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC305x305x97 307.9x305.3x9.9x15.4 米重96.9KG 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC305x305x118 314.5x307.4x12x18.7 米重117.9KG  
材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC305x305x137 320.5x309.2x13.8x21.7 米重136.9KG  
材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC305x305x158 327.1x311.2x15.8x25 米重158.1KG  
材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC305x305x198 339.9x314.5x19.1x31.4 米重198.1KG  
材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC305x305x240 352.5x318.4x23x37.7 米重240KG 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC305x305x283 365.3x322.2x26.8x44.1 米重282.9KG  
材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x368x129 355.6x368.6x10.4x17.5 米重129KG  
材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x368x153 362x370.5x12.3x20.7 米重152.9KG  
材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x368x177 368.2x372.6x14.4x23.8 米重177KG  
材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x368x202 374.6x374.7x16.5x27 米重201.9K 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x235 381x394.8x18.4x30.2 米重235.1KG  
材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x287 393.6x399x22.6x36.5 米重287.1KG  
材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x340 406.4x403x26.6x42.9 米重339.9KG  
材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x393 419x407x30.6x49.2 米重393KG 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x467 436.6x412.2x35.8x58 米重467K 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x509 446x416x39.1x62.7 米重509G 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x551 455.6x418.5x42.1x67.5 米重551KG  
材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x592 465x421x45x72.3 米重592KG 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x634 474.6x424x47.6x77 米重633.9KG 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x677 483x428x51.2x81.5 米重677KG 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x744 498x432x55.6x88.9 米重744KG 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x818 514x437x60.5x97 米重818KG 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x900 531x442x65.9x106 米重900KG 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x990 550x448x71.9x115 米重990KG 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x1086 569x454x78x125 米重1086KG 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x1202 580x471x95x130 米重1202KG 材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x1299 600x476x100x140 - 米重1299KG  
材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)