

2L-20电磁阀 G3/4蒸汽电磁阀 DN20

产品名称	2L-20电磁阀 G3/4蒸汽电磁阀 DN20
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2L-20 材质:全铜
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司很荣幸向大家推荐我们的2L-20电磁阀 G3/4蒸汽电磁阀 DN20，以下是详细的产品描述：

品牌：上海欣一

型号：2L-20

材质：全铜

上海欣一阀门有限公司一直以来致力于为客户提供高品质、可靠的阀门产品。2L-20电磁阀是我们公司的一款核心产品，该阀门具有多项卓越特性，将为您工业应用带来极大的便利和效益。

一.详细介绍：

适用介质：蒸汽、气体、水

介质温度：-5~180 动作方式：先导式工作压力：常闭式：0.5~16 kg/cm²;材质：黄铜（铸造），不锈钢（精密铸造）活塞式密封，密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）线圈保护系数：铁壳线圈IP54

三.技术参数：

型号		2L-10	2L-15	2L-20	2L-25	2L-35	2L-
螺纹G		3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"	1"
通径	mm	17			20	35	

Cv 值		4.8	12	22
长L	mm	82	91	112
高H	mm	146	162	185
工作压力 (压差)	kgf/cm2	0.5~ 16		
最大耐压力	kgf/cm2	20		
介质温度	 	-5 ~ 180 (US : 200)		
额定电压		220VAC/50HZ 48VA; 110 VAC:/50HZ 60VA; DC24 30W; 上下浮动: ± 10%,其他电压可已定制		

首先，我们的2L-20电磁阀采用了上乘的全铜材质，确保产品的耐用性和安全性。全铜材质具有优异的导热性和导电性，能够有效抵抗高温和高压。因此，您可以放心地将该电磁阀应用于蒸汽系统，无论是在高温环境下还是在高压力下，都能够保持稳定的工作状态。

其次，2L-20电磁阀拥有出色的密封性能和流体控制能力。该阀门采用先进的密封材料，有效地防止了气体或液体的泄漏。其精密的流体控制技术能够实现快速、准确地开关控制，提供稳定的流量和压力调节。

此外，2L-20电磁阀也具备便捷的安装和操作特点。其标准的G3/4蒸汽接口和DN20流口尺寸，能够方便地与其他系统进行连接。阀门上还设有清晰的指示标识，使您能够轻松地了解阀门的工作状态。而且，我们还提供详细的产品说明书和操作指南，确保您能够顺利地安装和使用该电磁阀。

最后，尽管2L-20电磁阀的功能和性能在本文中已经做了详细介绍，我们仍然鼓励您与我们的工程师团队联系，以了解更多关于该产品的信息和技术支持。我们公司拥有专业的售后服务团队，将为您提供及时、全面的解答和支持。

在选择阀门产品时，请记住上海欣一阀门有限公司是您最值得信赖的合作伙伴。我们的2L-20电磁阀 G3/4蒸汽电磁阀 DN20将是您工业系统中的理想选择，它能够稳定、高效地控制流体流动，确保您的生产环境安全和稳定运行。